

UNVO601-602

Ethernet Switches

unv



- Plusieurs modes de travail pour répondre aux besoins de votre entreprise : normal, sécurisé et surveillance.
- Prise en charge du contrôle du trafic des ports
- Prise en charge du mode sécurisé, tous les ports de liaison descendante ne peuvent communiquer qu'avec les ports de liaison montante.
- Jusqu'à 250m de distance de transmission en mode surveillance
- Prise en charge de l'optimisation de la mémoire cache.
- Boîtier entièrement métallique, sûr et fiable

security

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Model	UNVO601	UNVO602
Ports	6×100Mbps ports réseau (RJ45), dont 4 ports PoE	Ports réseau 10×100Mbps (RJ45), dont 8 ports PoE
Standard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at	
Capacité de commutation	1.2Gbps	2Gbps
Performances du transfert	0.90Mpps	1.49Mpps
Buffer de paquets	768Kbit	1.625Mbit
Mac	2K	4K
Dimension (BxDxH en mm)	160x93x32	220x150x44
Poids	<0.6kg	<1.22kg
Alimentation	AC: 100-240V, 50/60Hz	
PoE	802.3at/af	
Max PoE puissance	Capacité maximale : 65W Capacité maximale pour un seul port : 30W	Capacité maximale : 120W Capacité maximale pour un seul port : 30W
Mean time between failure (MTBF)	> 50000 uren	
Température de service (°c)	0 - 45	
Humidité de l'air	10% - 90%	
Indication	PWR: Allumé en permanence : L'entrée CA est normale Éteint : Pas d'entrée CA	
	PoE: Éteint : Pas d'alimentation PoE Allumé en permanence : L'alimentation PoE est normale Clignotant : L'alimentation PoE est anormale.	
	LINK/ACT: Éteint : Pas de liaison Fixe : Relié à 10/100Mbps Clignotant : Transmission de données	
	Speed: Éteint : Lié à 10/100Mbps Activé : Lié à 1000Mbps	
Mode d'opération	Default(Normal mode) : Tous les ports peuvent communiquer entre eux. EXTEND (mode surveillance) : Distance de transmission jusqu'à 250 mètres.	Default(Normal mode) : Tous les ports peuvent communiquer entre eux. VLAN(mode sécurisé) : Les ports de liaison descendante peuvent communiquer uniquement avec les ports de liaison montante. EXTEND(mode surveillance surveillance) : Transmission de transmission jusqu'à 250 mètres.