

UNVO601-602

Ethernet Switches

unv



- Verschillende werkmodus om uw bedrijfsbehoeften aan te pakken: Normaal, Beveiligd en Toezicht
- Ondersteuning port traffic control
- Steun voor veilige wijze, alle downlinkpoorten kunnen slechts met uplinkpoorten communiceren
- Tot 250m transmissieafstand bij bewakingsmodus
- Ondersteuning buffer optimalisatie
- Volledig metalen behuizing, veilig en betrouwbaar

security

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?
Contacteer uw vertegenwoordiger of bezoek
ons kenniscentrum.

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Model	UNVO601	UNVO602
Poorten	6×100Mbps network ports (RJ45), including 4 PoE ports	10×100Mbps network ports (RJ45), including 8 PoE ports
Standaard	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at	
Switching capacity	1.2Gbps	2Gbps
Forwarding performance	0.90Mpps	1.49Mpps
Packet buffer	768Kbit	1.625Mbit
Mac	2K	4K
Afmetingen (BxDxH in mm)	160x93x32	220x150x44
gewicht	<0.6kg	<1.22kg
Voeding	AC: 100-240V, 50/60Hz	
PoE	802.3at/af	
Max PoE vermogen	Max. vermogen: 65 W Max capaciteit voor enkele poort: 30W	Max. vermogen: 120 W Max capaciteit voor enkele poort: 30W
Mean time between failure (MTBF)	> 50000 uren	
Werkingstemperatuur (°C)	0 - 45	
Luchtvochtigheidsgraad	10% - 90%	
Indicatie	PWR: Continu aan: AC-ingang is normaal Uit: geen AC input	
	PoE: Uit: Geen PoE stroomvoorziening Continu aan: PoE stroomvoorziening is normaal Knippert: PoE stroomvoorziening is abnormaal	
	LINK/ACT: Uit: geen link Vast: Verbonden met 10/100Mbps Knipperend: Gegevens aan het verzenden	
	Speed: Uit: Verbonden met 10/100Mbps Aan: Gekoppeld aan 1000Mbps	
Werkingsmodus	Default(Normale modus) : Alle poorten kunnen met elkaar communiceren. EXTEND (Bewakingsmodus): Transmissie afstand tot 250 meter.	Default(Normale modus) : Alle poorten kunnen met elkaar communiceren. VLAN (Beveiligde modus): Downlink poorten kunnen alleen met uplink poorten communiceren. EXTEND (Bewakingsmodus): Transmissie afstand tot 250 meter.