

Digitale draadloze of bedrade schakelaar

- Gegoten aluminium behuizing voor effectieve vandalismebestendige veiligheid
- Uiterst dun
- Verkrijgbaar in draadloze en bedrade versies
- Waterdicht: interne pakking om de behuizing te beschermen tegen binnendringend water
- Veilige combinatie 999.999.999 mogelijke combinaties
- 9 verschillende transmissiekanalen om een of meer automatiseringen voor buitenzonwering, rolluiken, luiken, deuren, garagedeuren en poorten van verschillende typen te bedienen
- Verlicht toetsenbord en akoestische feedback
- Laag verbruik: het apparaat wordt alleen geactiveerd wanneer er op een toets wordt gedrukt, zodra de verzending is voltooid keert het terug naar stand-by



Technische kenmerken

Product data

	Able-AX-KEY-B	Able-AX-KEY-B 433	Able-AX-KEY-B 868
Model	20Y011	20Y012	20Y013
Code	-	433.92	868.3
Frequentie (Mhz)	-	433.92	868.3
Beschermingsgraad (IP)	44	54	54
Werkings temperatuur (°C)	-20 ~ +55	-20 ~ +55	-20 ~ +55
Voeding (Vac - Hz)	12-24 Vac/dc	1 x CR2032 lithium batterij	1 x CR2032 lithium batterij
Stroomverbruik (mA))	45 (24Vac)	0,001 - 1	0,001 - 1
Bereik in open veld	-	0,001 +/- 15mA	0,001 +/- 15mA
Afmetingen (mm)	70 x 70 x 27	70 x 70 x 27	70 x 70 x 27