



sirmo-digit

Clavier digital par
radio ou filaires



sirmo-digit PLUS

- Conteneur en moulage sous pression d'aluminium
- Garniture interne pour garantir le maximum d'imperméabilité du conteneur
- Activation en toute sécurité grâce à une combinaison personnalisée de 1 à 8 chiffres
- Possibilité de programmer jusqu'à 9 canaux différents
- Disponible en version murale et pour potelet
- Version pour potelet compatible avec les potelets GARDO (la couleur de la plastique frontale est la même du potelet)
- Version radio à code variable (fonctionne comme un normal émetteur Personal Pass)
- Version filaire interfaçable avec les décodeurs DEC4 et RXP4-C
- Clavier rétroéclairé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Description	clavier digital radio mural	clavier digital radio mural	clavier digital radio pour potelets	clavier digital radio pour potelets	clavier digital filaire mural	clavier digital filaire pour potelets
MODÈLE	SIRMO-DE	SIRMO-DE 868	SIRMO-DG	SIRMO-DG 868	SIRMO-DEC	SIRMO-DGC
CODE	10L009	10L012	10L010	10L013	20A009	20A011
Fréquence (MHz)	433,92	868,30	433,92	868,30	-	-
Alimentation (Vac)	2 x 1,5V alkaline 1100 mA	2 x 1,5V alkaline 1100 mA	2 x 1,5V alkaline 1100 mA	2 x 1,5V alkaline 1100 mA	12-24 Vac/dc	12-24 Vac/dc
Absorption max. (mA)	25	40	25	25	35	35
Portée en champ ouvert (m)	150	100	150	150	-	-
Température de fonctionnement (°C)	- 20 ÷ + 55 °C	- 20 ÷ + 55 °C	- 20 ÷ + 55 °C	- 20 ÷ + 55 °C	- 20 ÷ + 55 °C	- 20 ÷ + 55 °C
Degré de protection (IP)	55	55	55	55	55	55
Dimensions (mm)	82 x 77 x 32	82 x 77 x 32	82 x 77 x 52	82 x 77 x 52	82 x 77 x 32	82 x 77 x 32