

SIRMO-DIGIT



Digitale radio- of kabelschakelaars

Claviers digitaux par radio ou filaires

PLUS PLUS

- De digitale keuzeschakelaars SIRMO-DIGIT zenden een variabele rolling code uit
- Ze worden geactiveerd door een gebruikergeïchte combinatie van 1 tot 8 cijfers op het numeriek toetsenbord met achterverlichting in te tikken
- Kan worden geprogrammeerd met 9 verschillende kanalen
- Gemaakt van onder druk gegoten aluminium bestand tegen beschadiging en vandalisme
- Beschikbaar in de versies via radio (gevoed door accu) of via kabel (gevoed door ontvanger-besturingseenheid)
- De versies via kabel kunnen communiceren met DEC-4 en RXP-VRD decoders
- Les sélecteurs numériques SIRMO-DIGIT transmettent un code variable
- S'activent en frappant une combinaison personnalisée de 1 à 8 chiffres sur un clavier numérique avec éclairage de fond
- Sont programmables par 9 canaux différents
- Sont réalisés en moulage sous pression d'aluminium et les tentatives d'effraction ou les actes vandales restent sans effets
- Sont disponibles dans les versions par radio (avec alimentation à double batterie AAA 1,5 Volt) ou filaire (avec alimentation extérieure fournie directement par l'armoire-émetteur)
- Les versions filaires peuvent s'interfacer avec les décodeurs DEC-4 et RXP-VRD



Sirmo-Digit schakelaar gemonteerd op Gardo paaltjes

Le sélecteur Sirmo-Digit monté sur les potelets série Gardo

MODEL	MODÈLE	CODE	FREQUENTIE FRÉQUENCE	BESCHRIJVING DESCRIPTION
SIRMO-DE		10L009	433,92 MHz	Digitale radio-schakelaar voor externe montage Clavier digital par radio mural
SIRMO-DE 868		10L012	868,30 MHz	Digitale radio-schakelaar voor externe montage Clavier digital par radio mural
SIRMO-DG		10L010	433,92 MHz	Digitale radio-schakelaar GARDO voor montage op pijler Clavier digital par radio pour potelets GARDO
SIRMO-DEC		20A009	-	Kabelschakelaar voor externe montage Clavier digital filaire mural
SIRMO-DGC		20A011	-	Digitale kabelschakelaar GARDO voor montage op pijler Clavier digital filaire pour potelets GARDO

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Versie gevoed via accu	Alimentation version à batterie	(mAh)	2 x 1,5V AAA alkaline 1100mAh
Versie gevoed via kabel	Alimentation version câblée	(Vac/dc)	12 / 24
Radio voeding	Puissance radio	(mW)	< 1
Verbruik	Consommation	(mA)	0,001÷ 25
Levensduur accu	Durée avec batterie	(°C)	36500 operaties - 2 jaar met 50 operaties per dag 36500 actionnements - 2 années avec 50 act. par jours