

MTPADP-EH-SA

CLAVIER AUTONOME + RFID

Le MTPADP-EH-SA est un clavier rétro-éclairé autonome avec proximité intégrée EM & HID 125 kHz. Il est doté d'un relais intégré. Son boîtier est en ABS. Il a une capacité de 1000 badges/codes.



CARACTÉRISTIQUES

- Clavier périphérique multi-protocole
- Type de lecture EM 4002/4100 et HID (125 kHz)
- Nombre d'utilisateurs: 1 000 Badges/codes PIN
- Mode d'entrée: codes/ badges/ codes ou badges/ codes et badges
- Electronique moulée dans la résine
- Interface RS-485: permettant la connexion à des cartes relais I/O RBO408, RTT, RU2, RU1, DINRTT,...
- Actualisation du firmware: via convertisseur RS-485
- Sécurité: Blocage pendant 30 secondes après 8 codes ou badges invalides

SPÉCIFICATIONS



Caractéristiques électriques:

Alimentation:	12/24 V CA/CC
Consommation:	Maximum 100 mA
Distance de lecture:	Jusqu'à 4 cm
Sortie:	1 relais intégré - 2A 30 V AC/DC 2 relais - lorsqu'il est utilisé avec le RU2, 3 relais - lorsqu'il est utilisé avec le RTT ou le DINRTT 9 relais - lorsqu'il est utilisé avec le RBO408
Durée d'ouverture de la porte:	Mode marche/arrêt (ON/OFF) ou impulsionnel de 0 à 99 sec.
Rétro-éclairage:	LED bleue, contrôlée depuis les paramètres du menu
Signaux visuels:	Leds verte, rouge et orange indiquant le statut du lecteur
Signal sonore:	1 buzzer intégré
Autoprotection:	Oui

Caractéristiques environnementales:

Température de fonctionnement:	-20°C à +50°C
Taux d'humidité:	0 à 95% (sans condensation)
Indice IP de protection:	IP65

DIMENSIONS



Black Edition
Réf: MTPADPBK-EH-SA
Noir - ABS



Réf: MTPADPS-EH-SA
Gris clair - ABS

PORTE-CLÉS & BADGES



Réf.	PBX-1E	PBX-2	PBX-2C
Caractéristiques	Porte-clé en ABS - EM	Badge ISO 0.75 mm - EM	Badge NISO 2 mm - EM

PRODUITS ASSOCIÉS



RBO408:
Carte additionnelle 8 relais



RU2:
Carte additionnelle 2 relais



DINRTT:
Bouton poussoir +
carte additionnelle 2 relais



RTT:
Bouton poussoir +
carte additionnelle 1 relais