

INOX99

Clavier autonome anti-vandale résistant

L'INOX99 est un clavier autonome anti-vandale avec touches métalliques rétro-éclairées et un boîtier étroit qui lui permet d'être installé sur un chambranle de porte. Avec 99 codes Utilisateurs, ses 2 sorties et son bouton-poussoir, l'INOX99 est la solution idéale pour le contrôle d'accès d'une seule porte. Les touches du clavier s'illuminent automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. La robustesse de son clavier le désigne parfaitement pour être utilisé dans un environnement difficile.

CARACTERISTIQUES

- : Clavier autonome anti-vandale avec touches métalliques rétro-éclairées
- : Clavier en zamac avec électronique moulée dans la résine et un câble de 2 m à 12 fils
- : Installation intérieur/extérieur (IP67)
- : 2 sorties (1R + 1T) pouvant être programmées en mode marche/arrêt ou impulsif de 01 à 99 sec.) Bouton-poussoir de sortie
- : Cellule photo-électrique qui s'illumine en fonction de la luminosité ambiante
- : 99 codes Utilisateurs (codes de 1 à 8 digits de long)
- : Double autoprotection (à l'ouverture et à l'arrachement)
- : Blocage du système pour codes invalides
- : LED jaune et Buzzer indiquent l'état de programmation
- : La LED verte indique l'activation du relais de sortie et la LED rouge indique l'activation du transistor de sortie
- : Mémoire EEPROM stocke les données en cas de coupure de courant
- : Bus CODIX pour mise en réseau avec les lecteurs de la gamme MULTIX

SPECIFICATIONS

Caractéristiques électriques:

Alimentation :	12/24 V CA/CC
Consommation :	Au repos 10 mA, maximum 60 mA
Sorties :	1 relais (2A), 1 transistor; Marche/Arrêt ou impulsif (01 à 99 secondes)
Rétro-éclairage :	10 secondes chaque pression de touche
Signaux visuels :	LED jaune, LEDs rouge et verte
Signal sonore :	1 Buzzer interne

Caractéristiques environnementales:

Plage de températures :	de 25° C à + 70° C
Taux d'humidité :	de 0 à 95 % (non condensée)

Caractéristiques diverses:

Dimensions (mm) :	150H x 50L x 25E
Câbles :	1 m de long, 12 fils
Poids (gr) :	544

REFERENCES PRODUITS

L'INOX99 est disponible en 3 coloris différents blanc (**INOX99-B**), gris (**INOX99-G**) ou chromé mat dans un boîtier en alliage de zinc (**INOX99-C**).



INOX99-B

INOX99-G

INOX99-C

