

INOX-SA

CLAVIER AUTONOME ÉTROIT DOTÉ D'UNE SORTIE RS-485

Le clavier anti-vandale, INOX-SA, avec son boîtier mince et étroit en aluminium moulé et ses touches en métal, est idéal pour un montage sur des encadrements étroits. Il est doté d'une sortie RS-485, permettant la connexion à des cartes E/S et ainsi augmenter le nombre de sortie relais et les options de contrôle d'accès.

Il peut enregistrer jusqu'à 1000 codes utilisateur et est doté d'une sortie bouton poussoir. Il a été conçu pour opérer sous des conditions climatiques diverses.

CARACTÉRISTIQUES

- Clavier anti-vandale autonome avec touches métalliques rétroéclairées.
- Boîtier en alliage de zinc injecté, câble 11 fils.
- Idéal pour l'intérieur comme pour l'extérieur.
- Rétroéclairage réglable: ON, OFF, atténué ou en pressonnant une touche.
- 1000 codes utilisateur (1-8 chiffres)
- 1 relais
- 9 relais (quand il est utilisé avec la carte relais RB0408)
- Autoprotection
- 1 sortie bouton poussoir
- Blocage du clavier pendant 30 secondes après 8 codes invalides
- LED orange et buzzer comme indicateurs de l'état de programmation.
- LED verte/ rouge comme indicateur de l'activation du relais.
- Interface RS-485: pour connecter les cartes E/S comme le RB0408, RTT, RU2, DINRTT ou RU1.

SPECIFICATIONS

Caractéristiques électriques:

Tension:	12/24V CA/CC
Consommation:	máx 70 mA
Sortie relais:	1 relais (2A/24 V CA/CC), 9 relais - avec la carte relais E/S RB0408
Eclairage du clavier:	Rétroéclairage de 10 sec. lorsqu'une touche est activée
Signaux visuelles:	LEDs verte et rouge: état du relais LED orange: état de programmation
Signal sonore:	Un buzzer

Caractéristiques environnementales:

Température de fonctionnement:	-20°C à 50°C
Taux d'humidité de fonctionnement:	0 à 95% (sans condensation)

Caractéristiques mécaniques:

Câble:	50 cm, 11 fils
Poids (g):	0,4 kg



RS-485



DIMENSIONS

