



COD 730-735 737 - 740

De elektrische vandalisme bestendige codeklavier COD 730 - 735 - 737 - 740 zijn van absolute topkwaliteit en zijn geschikt voor toepassingen van toegangscontrole met de meest extreme vereisten.

- De cijfertoetsen staan los van elkaar en zijn geïntegreerd in het vlak van het toetsenbord: de toetsen zijn niet voelbaar.
- Het toetsenbord is vervaardigd van roestvrij staal en bevat geen bewegende onderdelen, het is absoluut vandalisme-, sabotage-, weer- en waterbestendig !
- Stand-alone functie met rechtstreekse uitgang – 1 of 2 potentiaalvrije wisselcontacten (naargelang type).
- Voeding 12 Volt AC/DC of 24 Volt DC.
- Eenvoudige programmering, tot 200 verschillende codes (4 tot 6 cijfers) in te stellen.
- De codes blijven bij spanningsuitval behouden.
- 2 indicatie LED's (groen en rood).
- Inclusief aansluitkabel van 1,5 meter voor een vlugge installatie.
- IP 68 goedgekeurd.
- COD 730 : smal model, 2 x 6 cijfers, afmetingen : h 180 mm x b 45 mm x d 20 mm, 1 potentiaalvrij wisselcontact.
- COD 735 - 737 - 740: breed model, 3 x 4 cijfers, afmetingen : h 130 mm x b 80 mm x d 20 mm.
 - 735 : 1 potentiaalvrij wisselcontact ; 737 (goud uitvoering) en 740 : 2 potentiaalvrije wisselcontacten.
- Instelbare openingstijd van 1 t.e.m. 99 seconden.
- Na 3 foutieve codes wordt het codeslot 30 seconden geblokkeerd.
- Alle modellen zijn eveneens beschikbaar in de versie met Wiegand uitgang voor gebruik met centrale of ander systeem van toegangscontrole.

Les claviers à codes anti-vandales COD 730 - 735 - 737 - 740 de qualité optimale ont été développés pour les applications de contrôle d'accès les plus extrêmes.



- Les touches séparées sont intégrées dans la surface du clavier numérique : il n'y a pas de différence tangible entre les touches et le boîtier du clavier.
- Le boîtier du clavier est fabriqué en acier inoxydable et ne comporte pas de composants mobiles. L'unité résiste au vandalisme, sabotage, à l'eau et aux intempéries .
- Contact de sortie intégré et libre de potentiel (selon version avec 1 ou 2 contacts).
- Tension d'alimentation 12 Volt AC/DC ou 24 Volt DC.
- Programmation simple, possibilité de programmer jusqu'à 200 codes différents (4 à 6 chiffres).
- En cas de coupure de courant, les codes restent sauvegardés.
- Deux LEDs d'affichage (vert et rouge).
- Cordon de raccordement 1,5 mètres inclus – permet une installation rapide.
- Certifié IP 68.
- COD 730 : modèle étroit, 2 x 6 chiffres ; dimensions : h 180 mm x l 45 mm x p 20 mm.
- COD 735- 737 - 740 : modèle large, 3 x 4 chiffres ; dimensions : h 130 mm x l 80 mm x p 20 mm.
 - 735 : 1 contact de sortie libre de potentiel ;
 - 737 (version or) / 740: 2 contacts de sortie libres de potentiel
- Temporisation relais de sortie programmable : 1 à 99 sec.
- Après 3 tentatives d'introduction de codes erronés, le clavier se bloque durant 30 secondes.
- Tous les modèles sont également disponibles en version avec sortie Wiegand pour emploi avec centrale ou autre système de contrôle d'accès.

R002-03-200002