

NEXT



Radio proximity systeem (READ ONLY sleutels)

Système de proximité (clés READ ONLY)

PLUS PLUS

- De digitale radio-schakelaar NEXT behoeft geen elektrische bedrading en zend een code compatibel met zenders van de Phoenix reeks (433.92 MHz)
- NEXT moet geïnitieerd worden met een MASTER card (geleverd bij de lezer) die kan gereserializeerd worden via PROGTAG-USB en WINPPCL
- De READ ONLY sleutels (NEXT-TAG en NEXT-CARD modellen) zijn ingesteld in de fabriek en moeten in de proximity lezer opgeslagen worden (tot 400 sleutels)
- De opgeslagen sleutels maken de radiotransmissie mogelijk van de code met actieve Rolling code
- Le lecteur de proximité NEXT ne nécessite d'aucune connexion électrique et transmet un code à 433,92 MHz compatible avec les émetteurs de la série Phoenix
- NEXT doit être initialisé avec une carte MASTER (fournie avec le lecteur) qui peut être sérialisé avec le PROGTAG-USB et WINPPCL.
- Les clés d'accès READ ONLY (modèle NEXT-TAG et NEXT-CARD) sont déjà codifiées par le constructeur et doivent être mémorisées dans le lecteur de proximité (jusqu'à 400 clés)
- Les clés mémorisées activent la transmission radio du code avec Rolling Code active

NEXT-TAG



NEXT-CARD



MASTER



NEXT lezer gemonteerd op Gardo paaltjes

Le lecteur Next monté sur les potelets série Gardo

MODEL	MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING	DESCRIPTION
NEXT-RSE		15G001	Proximity lezer voor externe montage	Lecteur de proximité par radio mural
NEXT-RSG		15G002	Proximity reader voor montage op pijler	Lecteur de proximité pour potelets GARDO
NEXT-TAG		15F001	Transponder sleutel	Clé de proximité
NEXT-CARD		15E001	Transponder kaart (zonder seriegrafie)	Carte de proximité non sérigraphée

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bedrijfsfrequentie	Fréquence de fonctionnement	(KHz)	125
Zendfrequentie	Fréquence de transmission	(MHz)	433,92
Maximum verbruik	Consommation maxi	(mA)	60
Voeding	Alimentation	(V)	2 x 1,5V AAA alkaline 1100mAh
Maximum afstand voor herkenning	Max. distance de reconnaissance	(cm)	4