

PROKSIMA



VTR



VCR



PROGTAG-USB



Proximity systeem (READ & WRITE sleutels)

Système de proximité (clé READ & WRITE)

PLUS PLUS

- Proximity systemen worden gebruikt bij automatiseringen waarvoor gebruikergerichte sleutels of toegangskaarten vereist zijn om zich toegang te kunnen verschaffen.
- Door de gebruikergerichte code heeft de installateur het exclusieve beheer van de installatie zodat elke ingreep van niet geautoriseerde derden wordt vermeden.
- Het is voldoende een opgeslagen transponder sleutel of kaart bij de Proksima lezer te brengen om de ingestelde instructie te doen uitvoeren.
- Proximity sleutels en kaarten kunnen via V2 in de fabriek geresaliseerd worden of door de installateur via de Progtag terminal geprogrammeerd worden die communiceert via WINPPCL software
- Het betreft "read & write" systemen die een oneindig aantal keer opnieuw kunnen geprogrammeerd worden. De programmeercode van de toegangscomponenten is een unieke, uiterst veilige code
- Le système de proximité est utilisé dans les systèmes d'automatismes où il est nécessaire de contrôler l'accès avec clés et cartes personnalisées.
- L'emploi d'un code personnalisé permet à l'installateur de gérer en exclusivité l'installation, en empêchant toute intervention de la part de tiers non autorisés.
- Il suffit d'approcher une clé ou une carte à transpondeur, préalablement mémorisée, au lecteur PROKSIMA pour exécuter une commande configurée.
- Les clés et les cartes de proximité peuvent être sérialisées depuis V2 ou programmées par l'installateur au moyen du terminal Progtag-USB interfacé au logiciel WINPPCL.
- Il s'agit de dispositifs "lecture/écriture" qui peuvent être reprogrammés à l'infini. Le code de programmation des dispositifs d'accès est un code unique extrêmement sûr.



Proksima lezer gemonteerd op Gardo paaltjes

Le lecteur Proksima monté sur les potelets série Gardo

MODEL MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING DESCRIPTION
PROKSIMA-EC	15C003	Proximity lezer voor externe montage Lecteur de proximité mural
PROKSIMA-GC	15C004	Proximity reader voor montage op pijler Lecteur de proximité pour potelets GARDO
VTR	15B001	Transponder sleutel Clé de proximité
VCR	15A002	Transponder kaart (zonder seriegrafie) Carte de proximité non sérigraphée
PROGTAG-USB	161502	Systeem voor programmering van proximity kaarten en pasjes Programmeur de clés et cartes de proximité

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bedrijfsfrequentie	Fréquence de fonctionnement (KHz)	125
Maximum verbruik	Consommation maxi (W)	0,7
Voeding	Alimentation (Vac-dc)	12-24
Maximum afstand voor herkenning	Max. distance de reconnaissance (cm)	5
Maximum lengte GEGEVENS kabel	Longueur maxi câblage données (m)	100