

MODULES CAMÉRAS

L'Art. 8830 est le module caméra pour la Série 8000. Le module incorpore une caméra CCD, avec LED d'éclairage aux infrarouges, orientable dans chaque direction (13 degrés d'excursion), le système anti-buée (il nécessite une alimentation supplémentaire 13Vac/dc), elle peut être configurée pour l'utilisation avec le signal vidéo composite (câble coaxial) ou avec celui équilibré (paire torsadée de fils) en fonction des besoins du système.

Le module peut être utilisé sur les systèmes interphones vidéo VIDEX traditionnels, sur ceux « 4+1 » (en association à l'Art. 8835) et sur les systèmes numériques VX2000 et VX2200.

La caméra est en couleur du type Day/Night.

La tension d'alimentation est 12/24 Vdc.

Du correspondant dans la Série 800, ce module est celui qui a été le plus rénové : il peut être utilisé sur tous les systèmes.

Art. MODULES CAMÉRA POUR SYSTÈMES VIDEX TRADITIONNELS, « 4+1 », VX2000 et VX2200

8830/C Module caméra en couleur Day/Night.



Art. 8830

MODULES POUR SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES ACCÈS

La société Videx produit une large gamme de claviers numériques pour l'utilisation dans les systèmes de « contrôle des accès » et, parmi ceux-ci, elle a réalisé également des versions pour le système modulaire « Série 8000 ». Les modules avec serrure à code emploient les technologies numériques à microprocesseur les plus modernes et, en association aux résistants claviers en acier, ils fournissent un système valide et économique pour avoir un accès contrôlé. Ces modules peuvent être utilisés seuls ou en association à d'autres modules audio et vidéo, ils sont très simples à installer, solides et en même temps économiques.



Art. 8800
Art. 8900



Art. 8849

Art. CLAVIERS NUMÉRIQUES

8800 Module clavier numérique, 2 codes/2 relais.

8900 Module clavier numérique, 100 codes/2 relais.

Art. MODULES AVEC LECTEUR POUR CLÉS CODIFIÉES

8849 Lecteur de clés de proximité codifiées Videx intégré sur un module « Série 8000 ». Le dispositif inclut le circuit de lecture (avec une distance qui varie de 20 à 50 mm en fonction de la clé utilisée) et d'un système de signalisation lumineux/acoustique pour indiquer l'opération effectuée. Le raccordement vers la centrale de contrôle « VproX » est effectué par l'intermédiaire d'une connexion série avec un câble à 5 conducteurs, avec une distance maximum de 200 m. Cette unité a une structure très résistante qui associe le polycarbonate pour la fenêtre de lecture et l'acier inox ou l'aluminium pour le support externe.