



Typ Artikel Nr.	GE 125 TT 101110	GE 225 TK 101120	GE 245 TK 101140	GE 365 CK 101161	GE 499 TK 101271	Type Article No.
Zulassungen	aktuelle Prüfzertifikate können angefordert werden			current test certification can be requestet		Licence
C-Profile:	AL 15-9	AL 25-14 AL 25-10V AL 25-10H	AL 25-14 AL 25-10V AL 25-10H	AL 35-14 AL 35-15HB	AL 35-14 AL 35-15HB	C-profile
Material	TPE	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	Material
Lieferlänge	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	Delivery length
Gewicht Kg/m	0,18	0,51	0,77	1,1	1,74	Weight Kg/m
Zubehör Anschlußstecker Abschlußstecker Endkappe Aufsatzpuffer	KS 3 L x.x m KS 3 W EK 125 T AP 15-30	KS 6 L x.x m KS 6 W EK 225 T AP 20-27	KS 6 L x.x m KS 6 W EK 245 T AP 25-47	KS 6 L x.x m KS 6 W EK 365 T AP 35-70	KS 6 L x.x m KS 6 W	Equipment Connecting Plug Terminal Plug End Cap Stopper
Prüfung nach EN 1760-2, Geschwindigkeit 10 mm/s, Temp. 20°C, Prüfkörper rund Ø 80mm, Betätigungspunkt C3						
Betätigungskraft F_A /N	27,3 N	64,1 N	69,1 N	78,2 N	26 N	Actuating Force F_A /N
Ansprechweg S_a /mm	1,77 mm	4,7 mm	6,73 mm	5,16 mm	3,95 mm	Actuating Distance S_a /mm
Nachlaufweg S_v /mm	10,47 mm	6,48 mm	20,75 mm	33,78	68,25 mm	Overtravel Distance S_v /mm
Prüfung nach EN 1760-2, Geschwindigkeit 100 mm/s, Temp. 20°C, Prüfkörper rund Ø 80mm, Betätigungspunkt C3						
Betätigungskraft F_A /N	33,0 N	70,9 N	81,2 N	107,7 N	35,3 N	Actuating Force F_A /N
Ansprechweg S_a /mm	2,26 mm	5,0 mm	7,47 mm	6,23 mm	4,19 mm	Actuating Distance S_a /mm
Nachlaufweg S_v /mm	10,04 mm	6,9 mm	20,51 mm	32,76 mm	65,0 mm	Overtravel Distance S_v /mm