



Radio besturingssysteem voor afslaglijsten

Système pour le contrôle par radio des barres palpeuses de sécurité

PLUS PLUS

WES (Wireless Edge System) is het nieuwe V2 systeem waarmee afslaglijsten via radio kunnen bestuurd worden.

Het systeem bestaat uit een basis, rechtstreeks aangesloten met de besturingseenheid en een of meerdere sensoren aangesloten met de afslaglijsten.

De basis wordt gevoed door de besturingseenheid en controleert voortdurend de staat van de aangesloten sensoren. Met elke basis kunnen maximaal 8 sensoren aangesloten worden.

Elke sensor kan tot 2 traditionele afslaglijsten met N.C. contact of resistieve afslaglijsten (8,2kohm) controleren. Het systeem is compatibel met om het even welke besturingseenheid

WES (Wireless Edge System) est le nouveau système V2 qui permet de contrôler les barres palpeuses de sécurité par radio.

Le système est composé d'une base directement reliée à la centrale de commande et d'un ou plusieurs transmetteurs (jusqu'à 8 par base) reliés aux barres palpeuses de sécurité.

La base est alimentée par la centrale de commande et contrôle en continu le état des capteurs qui lui sont connectés. À chaque base, il est possible de relier jusqu'à 8 capteurs.

Le système est compatible avec les barres palpeuses de sécurité traditionnelles à contact N.C, barres palpeuses de sécurité résistantes (8,2kohm). Ce système est compatible avec toutes les armoires de commande.

MODEL MODÈLE	CODE	BESCHRIJVING DESCRIPTION
WES-SENSOR	35B021	Sensor Capteur
WES-BASE	35B022	Base Base

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BASE BASE		
Voeding	Alimentation (Vac-dc)	12 / 24
Opgenomen stroom	Puissance absorbée (W)	0,75
Afmetingen	Dimensions (mm)	125 x 56 x 23
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60
Uitgangen (relaischakelaar)	Sorties (contact de relais)	2 afslaglijsten alarmen - 1 waarschuwing laag accupeil - 1 globaal signaal 2 alarmes barre palpeuse - 1 signal de batterie basse - 1 signal global
Aantal sensoren	Nombre de capteurs	tot 8 jusqu'à 8
Aantal radiokanalen	Nombre de canaux radio	16
SENSOR CAPTEUR		
Voeding	Alimentation	2 battery LR6/AA (1,5V-2600mAh)
Stand-by tijd	Autonomie en stand by	> 2 ans > 2 Jahre
Afmetingen	Dimensions (mm)	170,5 x 45 x 19,5
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-15 ÷ +50
Ingangen	Entrées	2 mechanische of resistieve afslaglijsten 2 barres palpeuses mécaniques ou résistantes
Maximum range	Portée maxi (m)	10