

# TOUCH-CMM



## Mechanische afslaglijsten

Barres palpeuses de sécurité mécaniques

### PLUS PLUS

Het gevoelige element is in dit geval een metalen draad die in een rubberen profiel is gespannen.

De inrichting wordt geactiveerd door een druk op de rand uit te oefenen.

Het signaal, een gedetecteerd en onderschept door de besturingseenheid, wordt omgezet in een blokkering van de verplaatsing.

De mechanische afslaglijsten zijn voormonteerde op aluminium profielen en zijn beschikbaar in verschillende lengtes: 1.5 m, 1.7 m, 2.0 m.

Elles utilisent comme élément sensible un fil métallique tendu à l'intérieur d'un profilé en caoutchouc. L'activation du dispositif se fait en exerçant une pression sur le bord. Le signal, relevé et intercepté par l'armoire de commande, est transmis dans le bloc de mouvement.

Les barres palpeuses mécaniques sont pré-assemblées sur profil en aluminium et sont disponibles en différentes longueurs: 1,5 m / 1,7 m / 2,0 m

| MODEL<br>MODÈLE | CODE   | LENGTE<br>LONGUEUR |
|-----------------|--------|--------------------|
| TOUCH-CMM150    | 162301 | 1.5 m              |
| TOUCH-CMM170    | 162302 | 1.7 m              |
| TOUCH-CMM200    | 162303 | 2.0 m              |