

KIT

WIRELESSBAND

Ref. VEI500

Wireless Systeem voor veiligheidsstrips bestaande uit een zender en een ontvanger. Conform norm 13849-2008 PL-C Categorie 2



TECHNISCHE KENMERKEN	
Stroomvoorziening ontvanger	12/24 AC/DC
Stroomvoorziening zender	2xLithium batterij 3V DC type CR2032
Geheugen ontvanger	7 zenders per kanaal
Uitgang ontvanger	2 - Relais, Micro-switch 1B of spanningsloos contact
Verbruik ontvanger	0,5 W - 12 V / 1,2 W - 24 V
Druktest (IEC 695-10-2)	PCB (125°C) WRAP (75°C)
Vervuilinggraad	2
Beschermingsklasse (IEC 60529)	Ip55
Frequentie Kanalen	868.95MHz & 869.85MHz
Reikwijdte	100m
Gebruikstemperatuur	-35°C to +55°C
Software	Klasse A
Stootspanning	330V
Verbruik zender	17mA / stand by 16uA
Maximum sterkte van de schroef	0,4 Ncm
Machinerichtlijn	13849-2:2008 PL-C Categorie 2

WIRELESSBAND 1.0

WIRELESSBAND 1.0 SLIM

Toepassingen

