





**HR17i**

Activation + Sécurité

REF. NESTOR COMPANY: RAD517

## Activation et sécurité combinées dans un détecteur flexible à fixation haute pour porte industrielle

Zone de détection extrêmement manœuvrable  
à une hauteur de fixation pouvant atteindre 6m



- **Fixation élevée**  
L'innovante combinaison de l'activation de la porte et de la sécurité des piétons dans un détecteur pouvant être fixées à une hauteur de 6m
- **Ouverture de porte sans travaux de construction associés**  
Remplacez les détecteurs pour boucle à induction enterrés grâce aux fonctions identiques proposées par un dispositif en hauteur facile à monter
- **Sécurité des piétons accrue**  
La tête pivotante du détecteur permet de focaliser la zone de détection de présence statique juste devant la zone de fermeture de porte
- **Aucun risque d'endommagement de la porte ou d'objets**  
Empêchez la fermeture de la porte sur des objets statiques situés dans la zone de fermeture de la porte grâce à la minuterie de présence infinie



[www.hotron.com](http://www.hotron.com)

**HOTRON**



## Caractéristiques techniques

### Accessoires



Câble 12M  
Câble 12M Hotron

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Modèle                        | Activation et sécurité pour porte industrielle HR17i                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Mode de détection             | Détection à infrarouge actif                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Hauteur d'installation        | Max. 3000 mm à 6000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Dimensions du détecteur       | 114 mm (L), 145 mm (H), 108 mm (P)                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Réglage du champ              | Réglage de la largeur : Champ Large ou Etroit (commutateur Dip)<br>Réglage de la largeur : Gauche ou Droite (Tête du détecteur flexible)<br>Réglage de la profondeur : 3 ou 4 rangées de détection (Commutateur Dip)<br>Réglage de la profondeur : Haut ou Bas (Tête du détecteur flexible) |  |  |
| Minuterie de présence         | 2 sec, 1 min, 10 min et infinie (4 rangées)                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Code IP                       | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Alimentation électrique       | 12 à 24V AC ou DC $\pm$ 10%                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Consommation électrique       | AC12V-2,5 [VA] (Max), DC12V-150 [mA] (Max)<br>AC24V-2,8 [VA] (Max), DC24V-75 [mA] (Max)                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Relais de sortie              | Contact relais : DC30V 2A (charge de résistance)                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Durée de maintien du relais   | Environ 0,5 sec                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Indication de la LED          | LED indicateur : Sous tension = Rouge<br>LED indicateur : Détection = Rouge éteint<br>LED indicateur : Auto-diagnostic = Rouge clignotant<br>LED de surveillance de niveau de réflexion Normal = Rouge éteint<br>LED de surveillance de niveau de réflexion Réflexion élevée = Rouge allumé |  |  |
| Température de fonctionnement | -20°C à +55°C                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Poids                         | 380g                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Couleurs disponibles          | Blanc : Code produit = HR17i-12M                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Accessoires fournis           | Câble de connexion de 12 m, structure de fixation, vis de fixation, instructions d'installation                                                                                                                                                                                             |  |  |

### Zone de détection (pouces/mm)

