

Caractéristiques mécaniques communes: Corps et bloc pêne demi-tour en métal anticorrosion, symétrique - réversible
Force de résistance à la destruction: 350 kg; Bloc pêne demi-tour réglable horizontalement.

Sans tête (à commander à part - Voir pages 94, 95, 96)

Utilisation: gâche électrique pour portes en aluminium ou en bois avec serrures à pêne demi-tour et pêne




Art.	Description
	GACHE ELECTRIQUE Bloquée en absence courant Sans mémoire mécanique (ouverture limitée à la durée de l'impulsion électrique) Alimentation: 10 -24 Vac/dc - 1000 mA Absorption de courant: 185 mA à 12Vac - 240 mA à 12Vdc 480 mA à 24Vac - 580 mA à 24Vdc
31012UNI	<u>Sans décondamnation manuelle</u>
31112UNI	<u>Avec décondamnation manuelle</u>



	GACHE ELECTRIQUE Bloquée en absence de courant Avec mémoire mécanique (ouverture par impulsion électrique) Fermeture successive à l'ouverture de la porte Alimentation: 10 -24 Vac/dc - 1000 mA Absorption de courant: 185 mA à 12Vac - 240 mA à 12Vdc 480 mA à 24Vac - 580 mA à 24Vdc
31212UNI	<u>Sans décondamnation manuelle</u>
31312UNI	<u>Avec décondamnation manuelle</u>

NEW



Mémoire mécanique

	GACHE ELECTRIQUE Bloquée en absence de courant Avec mémoire mécanique (ouverture par impulsion électrique) Fermeture successive à l'ouverture de la porte Alimentation: 10 -24 Vac/dc Absorption de courant: 185 mA à 12Vac - 300 mA à 12Vdc (continue) 480 mA à 24Vac - 580 mA à 24Vdc (impulsive)
31212L UNI	<u>Sans décondamnation manuelle</u>
31312L UNI	<u>Avec décondamnation manuelle</u>

