

ELS03x – ELS04x – ELS05x

Caractéristiques mécaniques communes : Corps et bloc pêne demi-tour en métal anticorrosion, symétrique - réversible
Force de résistance à la destruction : 350 kg. Bloc pêne demi-tour réglable horizontalement .Sans tête

Utilisation : gâche électrique pour portes en aluminium ou en bois avec serrures à pêne demi-tour et pêne



Article

Description

GÂCHE ÉLECTRIQUE

Bloquée en absence de courant

Sans mémoire mécanique (ouverture limitée à la durée de l'impulsion électrique)

31012
31012DC
31024DC

Alimentation : 8 -12 Vac - 1000 mA - sans décondamnation manuelle

Alimentation : 12 Vdc - 300 mA - sans décondamnation manuelle

Alimentation : 24 Vdc - 170 mA - sans décondamnation manuelle

31112
31112DC
31124DC

Alimentation : 8 -12 Vac - 1000 mA - avec décondamnation manuelle

Alimentation : 12 Vdc - 300 mA - avec décondamnation manuelle

Alimentation : 24 Vdc - 170 mA - avec décondamnation manuelle



GÂCHE ÉLECTRIQUE

Bloquée en absence de courant

Avec mémoire mécanique (ouverture par impulsion électrique)

Fermeture successive à l'ouverture de la porte

31212
31212DC
31224DC

Alimentation : 8 -12 Vac - 1000 mA - sans décondamnation manuelle

Alimentation : 12 Vdc - 300 mA - sans décondamnation manuelle

Alimentation : 24 Vdc - 170 mA - sans décondamnation manuelle

31312
31312DC
31324D

Alimentation : 8 -12 Vac - 1000 mA - avec décondamnation manuelle

Alimentation : 12 Vdc - 300 mA - avec décondamnation manuelle

Alimentation : 24 Vdc - 170 mA - avec décondamnation manuelle

