

Elektromechanische grendels - Verrous électromécaniques



- Voor het vastzetten van poorten met omkeerbare motoren of van grote poorten die een efficiënt stop- en sluit-systeem vereisen
- aangepaste spoelen die continu gebruik toelaten aan 100% belasting
- uitzonderlijke bedrijfszekerheid, zelfs in meest voorkomende extreme weersomstandigheden (-20°C/+60°C)
- kap in ABS ; behuizing in geanodiseerd aluminium
- voorzien van een manueel ontgrendelingsstelsel



- permet le blocage du battant pour les portails à motoréducteurs réversibles ou pour les grands portails, nécessitant un système efficace d'arrêt et de clôture
- solénoïdes adaptées, permettant un fonctionnement continu à 100% d'intensité
- extrêmement sûre, même dans la plupart des conditions climatiques extrêmes (-20°C/+60°C)
- capuchon en ABS ; corps en aluminium anodisé
- avec système de déblocage manuel

CODE: ELS910 - 230 V~
ELS911 - 24 V~
ELS912 - 12 V~

Optie-option :

ELS915 - Ontgrendelingskit/ Kit de déblocage auxiliaire

ELS916 - Grondplaat in verzinkt staal / Plaque au sol en acier zingué

ELS915

ELS916

Materialen/Matériaux

Behuizing/Corps

Ganodiseerd -aluminium- anodisé

Schoot/Pêne

Messing / Laiton 12mm

Kap/Capuchon

ABS

Afmetingen / Dimensions:

80 x 55 x 155 mm

Gewicht / Poids:

850 g

Beschermingsgraad / Degré de protection:

IP54

Voeding / Alimentations:

12 V~ / 24 V~ / 230 V~

Verbruik / Consommation:

280 W

Belasting / Intensité d'utilisation:

100%

Koers / Course:

15 mm