



Alimentation 60 W

POWERSTONE-

Alimentation à découpage 60 W haut de gamme. Installation Plug & Play garantie et indicateur de surcharge intégré.

Spécifications

- ✓ Entrée : 110-240 V CA, 50-60 Hz, 1,2 A maximum
- ✓ Sortie : + 24 V CC, 2,5 A maximum, 60 W
- ✓ Indicateur de surcharge réinitialisable
- ✓ Sortie auxiliaire 24 V DC disponible

Code de commande

POWERSTONE-24V-60W Alimentation 60 W



Module d'alimentation 12V DC avec temporisation intégrée

DC-ACCESS-12V-20W

Module d'alimentation 12V DC tout-en-un (entrée de 220V AC). L'alimentation et la temporisation sont intégrés. L'intervalle de temps (1-99s) de l'état de commutation est lisible sur un écran digital et contrôlé par des touches. Le dispositif 12V DC fonctionnement à rupture ou fonctionnement à émission peut être facilement connecté.

Spécifications

- ✓ Montage sur rail DIN ou directement
- ✓ La temporisation (1-99s) de l'état de commutation est contrôlé par des boutons-poussoirs
- ✓ Temporisation visible sur le module
- ✓ Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité
- ✓ Tension d'entrée: 230V AC / Puissance de sortie maximale: 20 W

Code de commande

DC-ACCESS-12V-20W Alimentation 12V DC tout intégré avec timer



Alimentation de sécurité 12V et 13V DC

DC-POWER-12V-20W

Alimentation de sécurité 12V / 13V DC - 20W

Spécifications

- ✓ Montage sur rail DIN ou directement
- ✓ Puissance: 20W
- ✓ Tension primaire: 230V - Tension secondaire: 12V / 13V DC
- ✓ Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

Code de commande

DC-POWER-12V-20W Alimentation 12 V DC - 20 W



Alimentation de sécurité 24V et 25V DC

DC-POWER-24V-25W

Alimentation de sécurité 24V / 25V DC - 25 W

Spécifications

- ✓ Montage sur rail DIN ou directement
- ✓ Puissance: 25W
- ✓ Tension primaire: 230V - Tension secondaire: 24V / 25V DC
- ✓ Module de commande robuste: encapsulé pour une grande résistance à l'humidité

Code de commande

DC-POWER-24V-25W Alimentation 24-25V DC - 25W