



60W voeding

POWERSTONE-

Kwalitatief hoogstaande 60W schakelende voeding. Gegarandeerde Plug & Play-installatie en geïntegreerde overbelastingsindicator.

Specificaties

- ✓ Ingang: 110-240 VAC, 50-60Hz, 1.2A max
- ✓ Uitgang: +24V DC, 2.5A max, 60W
- ✓ Resetbare overbelastingsindicator
- ✓ Extra 24V DC-uitgang beschikbaar

Bestelcode

POWERSTONE-24V-60W 60W voeding



All-in one 12V DC toegangsmodule met geïntegreerde timer

DC-ACCESS-12V-20W

All-in-one, Plug&Play toegangsmodule (ingang 220V AC). Inclusief voeding en timer die digitaal ingesteld en afgelezen worden voor een vertraging van 1 tot 99s. Hierop kan eenvoudig een 12V DC Normaal Gesloten en Normaal Open component aangesloten worden.

Specificaties

- ✓ DIN-rail of rechtstreekse montage
- ✓ Tijdsbereik geschakelde toestand regelbaar door middel van drukknoppen van 1 tot 99s
- ✓ Ingestelde tijd duidelijk afleesbaar op display
- ✓ Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid
- ✓ Ingangsspanning 230V AC / Maximaal uitgaand vermogen: 20W

Bestelcode

DC-ACCESS-12V-20W All-in one 12V DC toegangsmodule met timer



Veiligheidsvoeding 12V en 13V DC

DC-POWER-12V-20W

Veiligheidsvoeding 12V / 13V DC - 20W

Specificaties

- ✓ DIN-rail of rechtstreekse montage
- ✓ Vermogen: 20W
- ✓ Primaire spanning: 230V - Secundaire spanning: 12V / 13V DC
- ✓ Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid

Bestelcode

DC-POWER-12V-20W Voeding 12 V DC - 20 W



Veiligheidsvoeding 24V en 25V DC

DC-POWER-24V-25W

Veiligheidsvoeding 24V / 13V DC - 25W

Specificaties

- ✓ DIN-rail of rechtstreekse montage
- ✓ Vermogen: 25W
- ✓ Primaire spanning: 230V - Secundaire spanning: 24V / 25V DC
- ✓ Robuuste controlemodule: ingegoten geheel om te weerstaan aan vochtigheid

Bestelcode

DC-POWER-24V-25W Voeding 24-25V DC - 25W