



SE.E - SE.R (Gepatenteerd)

Elektrische opener

- Type SE.E: Emissa - Impuls
- Type SE.R: Ruptura - Stroomonderbreking
- Extreem sterk en gebruiksvriendelijk
- Eenvoudige links- en rechtsomstelling
- Voor profielen 50 x 50 mm en groter
- Spanning: 12 V AC/DC
- Verbruik Emissa: 1 A
- Verbruik Ruptura: 1,5 A
- Waterbestendig en weerbestendig
- Weerstand tegen druk op de dagpen: 500 kg

► Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:



RAL 9005

► Productbeschrijving

Elektrische aanslag voor draaipoorten. De aanslag is uitgerust met een dubbel blokkeringssysteem die 500KG druk verdraagt. Deze uiterst robuuste aanslag is de ideale oplossing voor uw toegangscontrole.



SPKZ QF

Sierpoort slotvanger

- Inbouwslotvanger voor vierkante profielen 40 of 50 mm
- Innovatieve Quick-Fix bevestiging
- SPKZ40QF: inbouwslotvanger voor 40 mm
- SPKZ50QF: inbouwslotvanger voor 50 mm

► Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:



RAL 9005



ALUM



SPKZ-TK

Sierpoortslotvanger met tegenkast

- Tegenkast in dezelfde vorm als het sierpoortslot
- Bevestiging: door het profiel in de tegenkast
- Beschikbaar voor profielen 30, 40 en 50 mm
- SPKZ30-TK: voor vierkantprofiel van 30 mm
- SPKZ40-TK: voor vierkantprofiel van 40 mm
- SPKZ50-TK: voor vierkantprofiel van 50 mm
- Slagplaat en tegenkast beschikbaar in RAL6005

► Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:



RAL 9005



ALUM