



VSA / VSF

Verrou de sol monté en applique

- Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
- Type VSF: tige en acier galvanisé à chaud
- Type VSA: tige en aluminium
- Avec poignée en aluminium
- Verrouillage: 140 mm
- Se verrouille entre les vantaux
- Fixation rapide et aisée par Quick Fix
- Montage très facile sur portail existant

▶ Disponible en plusieurs coloris:



CGS

NOUVEAU

Butée de sol centree

- Polyéthylène renforcés fibres de verre
- Uniquement utilisable avec des verrous de sol intégré (Suby)
- Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail)
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage
- Fourni avec tuyau de drainage



OGS

NOUVEAU

Butée de sol excentree

- Polyéthylène renforcés fibres de verre
- Uniquement utilisable avec des verrous de sol montés en applique (VSF - VSA - ELECTRADROP - KEYDROP)
- Butée réglable de 40 mm à 60 mm (profil du portail)
- Pattes à sceller dans le sol
- Bac en polyamide, amovible pour nettoyage
- Fourni avec tuyau de drainage



EGS

NOUVEAU

Sabot de sol économique

- Sabot de sol économique
- Sabot de sol simple, économique et facile à installer dans le béton
- Sans butée
- Bac en polypropylène et base en acier galvanisé à chaud
- Avec évacuation pour nettoyage
- Pour verrous de sol avec un axe de diamètre 20 mm maximum