



VSA / VSF

Opbouwgrondgrendel

- Hoogteverstelbaarheid van de grendel: 100 mm
- Type VSF: as in warmbadgegalvaniseerd staal
- Type VSA: as in aluminium
- Met aluminium blokhendel
- Dieptevergrendeling: 140 mm
- Vergrendeling tussen de vleugels
- Eenvoudige en snelle montage: Quick fix
- Heel eenvoudig te monteren achteraf

► Beschikbaar in volgende RAL-kleuren:



CGS

NIEUW

Gecentreerde grondstop

- Glasvezel versterkt polyethyleen
- Enkel geschikt voor inwendige grondgrendels (Suby)
- Regelbare stopplaat voor 40 tot 60 mm profielen
- Polyamide verwijderbare reinigingspot
- Voorzien van afwateringsslang



OGS

NIEUW

Niet gecentreerde grondstop

- Glasvezel versterkt polyethyleen
- Enkel geschikt voor opbouw grondgrendels (VSF - VSA - ELECTRADROP - KEYDROP)
- Regelbare stopplaat voor 40 tot 60 mm profielen
- Stalen verankeringspinnen in Dacromet voor betonverankering
- Polyamide verwijderbare reinigingspot
- Voorzien van afwateringsslang



EGS

NIEUW

Economische grondpot

- Economische grondpot
- Eenvoudige en economische grondpot om in te betoneren
- Zonder poortanslag
- Polypropyleen grondgrendelpot met warmbadverzinkte bodemplaat
- Voorzien van afwateringsgat
- Voor grondgrendels met een maximale as-diameter van 20 mm