



### UGC

#### Arrêt de porte en aluminium

- Chassis en aluminium, thermolaqué argent
- A sceller dans le sol
- Réglage en hauteur du crochet: 40 mm
- La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent d'endommager le portail
- Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
- Réversibilité du crochet de capture: pré-monté avec le crochet vers le haut
- Le crochet bloque la porte par le dessous du profil



### IGC

#### Arrêt de porte en aluminium

- Chassis en aluminium, thermolaqué argent
- A sceller dans le sol
- Réglage en hauteur du crochet: 40 mm
- La butée en caoutchouc et le crochet en polyamide évitent d'endommager le portail
- Butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
- Réversibilité du crochet de capture: pré-monté avec le crochet vers le bas
- Le crochet arrête la porte par le dessus du profil



### UGC/IGC-FEET

#### Arrêt de porte sur platine

- Support de l'IGC ou UGC en acier inoxydable pour montage au sol
- Fourni avec des goujons d'ancrage M8 (2 pieces)
- UGC-feet: distance minimum entre le cadre de la porte et le sol: 100 mm (profil bas)
- IGC-feet: Distance minimum entre le cadre de la porte et le sol: 100 mm (haut du profil bas)



### ABK

#### Arrêt de porte galvanisé à chaud

- Profil en U galvanisé à chaud
- Boulon en acier inoxydable
- Élément de bascule en aluminium
- Réglage en hauteur: 52 mm



### ABL

#### Arrêt de porte galvanisé à chaud

- Profil en U galvanisé à chaud
- Boulon en acier inoxydable
- Élément de bascule en aluminium
- Réglage en hauteur: 52 mm