



UGC

Aluminium poortvanger

- Aluminium zilver gepoedercoate behuizing
- Verankeringsgat voor betonverankering
- Hoogteverstelbaarheid van de vanghaak: 40 mm
- Stootrubber en vanghaak in kunststof vermijden krassen op de poort
- Stootrubber regelbaar voor profielen van 40 mm t.e.m. 60 mm
- Omkeerbaarheid van de haak - voorgemonteerd met de haak naar boven
- Vangt de poort van onder



IGC

Aluminium poortvanger

- Aluminium zilver gepoedercoate behuizing
- Verankeringsgat voor betonverankering
- Hoogteverstelbaarheid van de vanghaak: 40 mm
- Stootrubber en vanghaak in kunststof vermijden krassen op de poort
- Stootrubber regelbaar voor profielen van 40 mm t.e.m. 60 mm
- Omkeerbaarheid van de haak - voorgemonteerd met de haak naar beneden
- Vangt in de poort



UGC/IGC-FEET

Grondbevestiging voor UGC/IGC poortvanger

- Roestvrijstalen voet voor grondbevestiging IGC/UGC
- Bevestigd met bijgeleverde M8 keilankers (2 stuks)
- UGC-feet: minimale hoogte van de grond tot onderkant poortprofiel = 100 mm
- IGC-feet: minimale hoogte van de grond tot bovenkant onderste ligger = 100 mm



ABK

Poortvanger warmbadgegalvaniseerd

- U-profiel in staal warmbadgegalvaniseerd
- Bout in roestvrij staal
- Tuimelement in aluminium
- Hoogte verstelbaar: 52 mm



ABL

Poortvanger warmbadgegalvaniseerd

- U-profiel in staal warmbadgegalvaniseerd
- Bout in roestvrij staal
- Tuimelement in aluminium
- Hoogte verstelbaar: 52 mm