

LOC900 : ELECTRADROP

Gemotoriseerde grondgrendel



Gemotoriseerde 24 V grondgrendel met 115 mm dieptevergrendeling voor veilige vergrendeling van geautomatiseerde poorten. Met een grondgrendel ontlast u de aandrijfmotoren die belast worden door bijvoorbeeld winddruk.

- Vandalbestendige, gepoederlakte aluminium behuizing
- Snelle montage dmv Quick-Fix
- Aan te sluiten op de knipperlichtfunctie van geautomatiseerde poort (min 3 sec voorknippen noodzakelijk)
- Mechanische ontgrendeling dmv cilinder mogelijk bij noodsituatie of stroompanne
- Voorzien van contact om indien gewenst open grendelpositie te detecteren
- Obstakeldetectie met automatische stop van de grendel
- Dieptevergrendeling: 115 mm
- Diameter grendel: 20 mm
- Voor poortprofielen vanaf 40 mm
- Verticale montage
- Verbruik in werking: 11 W / Sluimerverbruik: 0,2 W
- 5 m aansluitkabel meegeleverd
- 3012V21Z cilinder meegeleverd
- Optioneel: 24 V DC voeding

Eigenschappen



Beschikbaar in volgende RAL-kleuren



RAL 9005

ZILV