

	MGI255 IGEM 4000HS	MGI251 IGEM 4	MGI250 IGEM11	MGI260 IGEM 12	IGEM 4000NF
Données principales	Gamme 5300N			Gamme 2x5300N	Gamme 5300N
Montage	Apparent				
Force de maintien réelle (Testée)	4500N/~1010lbf/450kgf			2x4500N/~2x1010lbf/2x450kgf	4500N/~1010lbf/450kgf
Tension	12/24V DC				24/48V DC
Courant	500/250mA			2 x 500/250mA	250/125mA
Contrôle de verrouillage (LSS)	Led + Relais			Non	Contact Reed
Contrôle de position de porte (DSS)	Smart Chip + Relais			Non	
NF S61937 (PV DAS)					Yes
Traitement anticorrosion certifié	Oui. ISO 9227, ASTM B-117 90				
Rémanence magnétique	Non - Contre-plaque ne nécessitant pas de répulseur				
Suppresseur de pointe de courant incorporé, (MOV)	Oui				
Données mécaniques					
Dimensions (LxIxh)	268x73x40mm			536x73x40mm	268x73x40mm
Poids	~ 2kgs			~ 8kgs	~ 4kgs



Accessoires de montage pour IGEM3500, IGEM5700 & IGEM5700D

	AMLB 1	AMZB 1
Type	Support en L (uniquement)	Support en Z + L
Matériel	Aluminium extrudé (Non plié)	

