

FEUX DE SIGNALISATION VEKTOR

Feux avec lumières à lampes traditionnelles

- Boîtier en aluminium extrudé, anodisé et vernis à chaud
- Orientable : angle de 200° et déclenchement de 3°
- Composants plastiques en Nylon PA6
- Degré de protection IP65
- Alimentation 230 Vac
- Avec 1,2 ou 3 lumières et lampe de 70 W, avec une durée moyenne de 10.000 heures.

LMP 101 - 102 - 103

- 1 lumière rouge: LMP101 / verte: LMP102 / jaune: LMP103
- 180 x 290 x 250 mm
- 1,35 kg

LMP 201

- 2 lumières rouge/verte
- 180 x 290 x 410 mm
- 2,70 kg

LMP 301

- 3 lumières rouge/verte/jaune
- 180 x 290 x 590 mm
- 3,25 kg

Feux avec lumières à LED's

- Economie sur les coûts de 80% avec une durée moyenne 10 x supérieure à celle d'une lampe traditionnelle
- Produit une lumière monochromatique plus intense et brillante par rapport aux lampes à filament incandescent
- Grande sécurité grâce à l'emploi d'une technologie à éléments illuminants indépendants, qui permet à la lampe de fonctionner même en cas de panne d'un des éléments
- Alimentation 24 Vca-cc ou 230 Vca
- Avec 1,2 ou 3 lumières et lampe de 3 W, avec une durée moyenne de 100.000 heures.

24V : LMP 105 - 106 - 107

- 1 lumière rouge: LMP105 / verte: LMP106 / jaune: LMP107
- 180 x 290 x 250 mm
- 1,515 kg

24V : LMP 305

- 3 lumières rouge/verte/jaune
- 180 x 290 x 590 mm
- 3,160 kg

24V : LMP 205

- 2 lumières rouge/verte
- 180 x 290 x 410 mm
- 2,342 kg

230V : LMP 205

- 2 lumières rouge/verte
- 180 x 290 x 410 mm
- 2,342 kg

R002-04-200063

24V : LMP215

- Seulement 1 boîtier : commutable de rouge à vert et vice-versa
- 180 x 290 x 250 mm
- 1,515 kg

230V : LMP220

- idem LMP215

