

VERKEERSLICHTEN VEKTOR

Lichten met lampen

- Behuizing uit geëxtrudeerd aluminium, geanodiseerd en warm gelakt
- Draaibaar over 200° en helling instelbaar tot 3°
- Kunststofonderdelen in Nylon PA6
- Beschermingsgraad IP65
- Voeding 230 Vac
- Met 1,2 of 3 lichten en lamp van 70 W, met een gemiddelde levensduur van 10.000 uren.

LMP101 - 102 - 103

- 1 licht: rood: LMP101 / groen: LMP102 / geel: LMP103
- 180 x 290 x 250 mm
- 1,35 kg

LMP201

- 2 lichten: rood/groen
- 180 x 290 x 410 mm
- 2,70 kg

LMP301

- 3 lichten: rood/geel/groen
- 180 x 290 x 590 mm
- 3,25 kg

Lichten met LED's

- Besparing van 80% van de kosten en een tot 10 x grotere levensduur dan lichten met lampen
- Monochromatisch licht met grotere helderheid en straling dan standaard gloeilampen
- Hoger veiligheidsniveau: de LED lampen werken met een technologie van onafhankelijke stralingselementen zodat zelfs bij uitvallen van 1 element, de lichten blijven functioneren
- Voeding 24 Vac-dc of 230 Vac
- Met 1,2 of 3 lichten en lamp van 3 W, met een gemiddelde levensduur van 100.000 uren.

24V : LMP105-106-107

- 1 licht rood: LMP105 / groen: LMP106 / geel: LMP107
- 180 x 290 x 250 mm
- 1,515 kg

24V : LMP305

- 3 lichten: rood/geel/groen
- 180 x 290 x 590 mm
- 3,160 kg

24V : LMP205

- 2 lichten rood/groen
- 180 x 290 x 410 mm
- 2,342 kg

230V : LMP210

- 2 lichten rood/groen
- 180 x 290 x 410 mm
- 2,342 kg

R002-04-200062

24V : LMP215

- slechts 1 behuizing en omschakelbaar tussen rood en groen
- 180 x 290 x 250 mm
- 1,515 kg

230V : LMP220

- idem LMP215

