

LUMOS



Led knipperlicht

Feu à led

PLUS PLUS

- Inrichting met Led waarvoor geen onderhoud is vereist
- Multispanning technologie die de werking van het knipperlicht mogelijk maakt met een brede range van voedingen (van 24 tot 230V)
- Automatisch ingebouwd intermitterentie circuit
- Installatie mogelijk op een vlak oppervlak of wandmontage middels de bijgeleverde beugels.
- Ingebouwde antenne
- Dispositif avec leds qui ne nécessite d'aucun entretien
- Technologie multi-tension qui permet le fonctionnement du feu avec une plage d'alimentation ample (de 24 à 230V)
- Circuit d'intermittence intégré automatique
- Installable sur une surface plane ou sur un mur en utilisant l'étrier en dotation
- Antenne intégré

MODEL MODÈLE

CODE

LUMOS-M

14C003

BLINKO



Led knipperlicht

Feu à led

PLUS PLUS

- Inrichting met Led waarvoor geen onderhoud is vereist
- Multispanning technologie die de werking van het knipperlicht mogelijk maakt met een brede range van voedingen (van 24 tot 230V)
- Automatisch ingebouwd intermitterentie circuit
- Dispositif avec leds qui ne nécessite d'aucun entretien
- Technologie multi-tension qui permet le fonctionnement du feu avec une plage d'alimentation ample (de 24 à 230V)
- Circuit d'intermittence intégré automatique

MODEL MODÈLE

CODE

BLINKO-M

14D005

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		LUMOS-M	BLINKO-M
Voeding	Alimentation	24 ÷ 300Vdc / 24 ÷ 230Vac - 50Hz	
Beschermingsgraad	Protection (IP)	54	
Maximum Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60	
Afmetingen	Dimensions (mm)	136 x 82 x 35	90 x 43 x 36