

UPS voor IT toepassingen 850 VA UPS pour applications IT 850 VA

Capacity (VA): 850,00

Input

Input voltage: 155,00÷300,00 Vac

Frequency (Hz): 50

Output

Output voltage: 230,00 ±10% Vac

Frequency (Hz): 50 same as input

Connections

Input:

Schuko plug

Output:

USB - RJ45 connector - IEC320 sockets

Suggested applications:

Offices

Installation:

Desktop

Dimensions

Dimensions (mm): W 130,00 x H 190,00 x D 375,00

Weight (kg): 10,20

Standards:

2006/95/EC Directive

2004/108/EC Directive

CEI EN 62040-1-1

CEI EN 62040-2

CEI EN 62040-3

CEI EN 60204-1

CEI EN 50272-2



Features

Backup time (minutes): 13,00

Wave form: Modified sine wave

Technology:

Line-Interactive

Transfer time (ms): 8,00

Input protections:

Fuse

Output protections:

Overload - Short-circuit

Alerts:

Emergency mode

Signaling:

Acoustic signaling - LED panel

Battery input voltage (Vdc): 24

Battery type: Sealed lead acid, maintenance free batteries

Audible noise (dB/m): 40at 1

IP rating: IP20

Working temperature (°C): 0 - 40

Relative humidity (%): 0 - 95

rev04

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend / sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE – VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D' ACCES