



Batterijlader voor loodbatterijen - Chargeur de batteries pour batteries à plomb

Tensione alimentazione – Voltage supply	230Vac 50 ÷ 60Hz
Tensione uscita – Output voltage	13,8Vdc
Corrente di uscita – Output current	15A
Limitazione corrente – Current limitation	16A
Protezione inversione polarità – Battery polarity protection	Si - Yes
Protezione ingresso – Input protection	Fusibile– Fuse
Protezione termica – Thermal protection	Si Yes
Protezione corto circuito uscita – Output short circuit protection	Si Yes
Segnalazione - Signalling	Carica, linea: 2 led Charge, line: 2 leds
Cavo di uscita – Output cable	Cavo lungo 2m con terminali spellati 2m length cable with skin terminals
Temperatura di funzionamento – Working temperature	-10°C ÷ +40°C
Raffreddamento – Cooling	Convezione forzata Forced air convection
Dimensioni e Peso – Dimensions and weight	130x280x300mm 9,5kg
Normative – Standards	EN 60950 EN 55011 EN 55014 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-11 IEC 801-2 IEC 801-3 IEC 801-4 IEC 1000-4-2

*I caricabatterie di questa serie sono progettati per la carica in tampone delle batterie al piombo acido. La carica avviene a tensione costante e corrente limitata. Grazie alla disattivazione automatica la batteria può rimanere permanentemente sotto carica.
Il processo di carica in tutti i modelli è segnalato da una spia luminosa, lo spegnimento della quale indica la disattivazione automatica. Inoltre è presente un led di presenza rete.*

Per un corretto uso dei caricabatteria VIKING si consiglia di effettuare il ciclo di carica con una corrente pari a circa 1/10 della corrente nominale della batteria. Questo caricabatterie è adatto a batterie a 12Vdc con una capacità fino a 160Ah.