

Emergency power supply 3200W 90

KGSE4000/1MB

TRA8628



TOEPASSINGSGBIEDEN

-  WONING
-  COMMERCIEEL
-  OPENBARE DIENSTVERLENING
-  PUBLIEKE ENTERTAINMENT
-  INDUSTRIE



eigenschappen

Installatie	Muurbevestiging
Technologie	Lijninteractief
Fase	Enkel
Golfvorm	Zuivere sinusgolf
Ingangsfrequentie (Hz)	50 / 60
Bedrijfsvermogen (O.P.) (W)	2800
Backup tijd / (W O P) (min)	60 / (2800)
Bedrijfsstroom (inschakelstroom) (A)	12 (40)
Overdrachtstijd (ms)	2
Uitgangsspanning	230 Vac
Uitgangsfrequentie (Hz)	50
Overbelasting	1s - 120%
Uitgangstype	SE, SA
Rendement (%)	>97
EPO - Noodstroomuitschakeling	Ja
By-pass	Ja
Informatie op het scherm	Waarschuwingen / fout
Signalering	Minimale accuspanning, Overbelasting, Kortsluiting, Thermische beveiliging
Oplaadtijd	12 uur tot 80% batterij
Ingangsspanning (Vac)	230
Ingangsspanning accu (Vdc)	72
Accutype	Gesloten loodzuur, onderhoudsvrij
Communicatie	-
Koeling	Automatische geforceerde koeling
Bedrijfstemperatuur (°C)	-10 +40
IP-classificatie	IP20
Hoorbaar geluid op 1 m (dBA)	<40
Aansluiting	Schroef
Standaard meegeleverde apparatuur	-
Materiaal	Metaal
EN 50171	-
Normen	EN 62040-1, EN 62040-3, Directive (LVD) 2014/35/UE
Garantie	2 jaar
Vermogen (W)	3200
Afmetingen (HxBxD) (mm)	1810 x 395 x 176
Gewicht (Kg)	182

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be