

Controle unit voor backup batterij - DIN-rail montage Unité de contrôle pour batterie de secours - pour rail DIN

Features

Input

Input voltage: 12/24 Vdc

Input current (A): 20,00

Output

Output voltage: 12/24 autosettante Vdc

Output current range: 16A (12Vdc), 10A(24Vdc)

Connections

Input:

Screw terminals

Output:

Screw terminals

Suggested applications:

Installation:

On DIN rail

Dimensions

Dimensions (mm): W 65,00 x H 90,00 x D 70,00

Weight (kg): 0,51

Standards:

2006/95/EC Directive

2004/108/EC Directive

CEI EN 60950-1



Features

Modules number: 4

Output protections:

Overload - Short-circuit

Remote control functions:

Dry contact for alerts

Signaling:

LED

Battery input voltage (Vdc): 12-24

Maximum batteries capacity (Ah): 24,00

Battery type: Sealed lead acid, maintenance free batteries

Maximum charging current (A): 1,00

Mtbf (h): 100000

Working temperature (°C): -10 - 40

Relative humidity (%): 0 - 95

rev04

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend / sous
réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE – VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D' ACCES