

UPS voor IT toepassingen - 2000 VA - rackmontage ASI pour applications informatiques - 2000 VA - montage en rack

Features

Input

Input voltage: 175,00÷285,00 Vac

Frequency (Hz): 50 ±2%

Input current (A): 12,00



Output

Output voltage: 230,00 Vac

Connections

Input:

Schuko plug

Output:

RS232 connector - RJ45 connector



Suggested applications:

Installation:

Desktop

Dimensions

Dimensions (mm): W 447,00 x H 130,00 x D 600,00

Weight (kg): 34,50

Standards:

2006/95/EC Directive

2004/108/EC Directive

CEI EN 62040-1-1

CEI EN 62040-2

CEI EN 62040-3

CEI EN 60204-1

CEI EN 61000-3-3

CEI EN 61000-4-5

CEI EN 50272-2

Features

Technology:

On-Line

Output protections:

Overload

Alerts:

Emergency mode - Minimum battery voltage - Overload - Abnormal operation - Fault

Signaling:

Acoustic signaling - LCD display

Measuring instruments:

Digital voltmeter

Battery input voltage (Vdc): 96

Battery tipe: Sealed lead acid, maintenance free batteries

Audible noise (dB/m): 50at 1

IP rating: IP20

Working temperature (°C): 0 - 40

rev01

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend / sous
réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN TOEGANGSCONTROLE – VOTRE PARTENAIRE EN CONTROLE D' ACCES