

Caractéristiques



Gamme de minuteries cage d'escalier

- Largeur un module 17.5 mm
- Plage de temps de 30s à 20min
- Commutation "zéro crossing"
- Préavis d'extinction (modèle 14.01)
- Prévue pour installations 3 ou 4 fils, avec reconnaissance automatique (14.01 et 14.71) ou suivant "configuration bouton poussoir" pour (14.81)
- Indicateur LED (14.01 et 14.71)
- Contacts sans Cadmium
- Utilisable avec boutons poussoirs lumineux
- Sélecteur rotatif avec empreinte pour tournevis plat et cruciforme. Attache facile pour rail 35 mm (EN 60715)
- Brevet Européen

14.01





- Multifonction
- 1 NO
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)



14.71



- Monofonction
- 1 NO
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)



Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts	1 NO	1 NO
Courant nom./Courant max. instantané A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Tension nom./Tension max. commutable V AC	230/—	230/—
Charge nominale AC1 VA	3700	3700
Charge nominale AC15 (230 V AC) VA	750	750
Charge lampes: incandescentes (230 V) W	3000	3000
fluorescentes compensées (230 V) W	1000	1000
fluorescentes non compensées (230 V) W	1000	1000
halogènes (230 V) W	3000	3000
Charge mini commutable mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Matériau contacts standard	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Caractéristiques de l'alimentation

Tension d'alimentation V AC (50/60 Hz)	230	230
nominale (U _N) V DC	—	—
Puissance nominale VA (50 Hz)/W	3/1.2	3/1.2
Plage d'utilisation AC (50 Hz)	(0.8...1.1)U _N	(0.8...1.1)U _N
DC	—	—

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Réglage temporisation min	0.5...20	0.5...20
Nb. de boutons poussoirs lumineux raccordables (≤1 mA)	30	30
Durée max. de l'impulsion	continue	continue
Température ambiante °C	-10...+60	-10...+60
Degré de protection	IP 20	IP 20

Homologations (suivant les types)

