



Serie elektronische trappenhuis-lichtautomaten

- 17,5 mm breed
- Tijd instelbaar van 30 s tot 20 min
- Schakelt de belasting in de nuldoorgang
- Waarschuwing bij voortijdig afschakelen (type 14.01)
- 3- of 4-draads aansluiting, met automatische herkenning (14.01 en 14.71)
- LED-statusindicatie (14.01 en 14.71)
- 35 mm railmontage DIN EN 60715 TH35
- Cadmiumvrij contactmateriaal
- Kan toegepast worden met verlichte drukknoppen
- Functie-instelling, tijdsinstelling en montage op 35 mm rail met vlakke en/of kruiskopschroevendraaier
- Voor aansluiten, functie-instelling, tijdsinstelling en van de 35 mm rail demonteren, kan dezelfde vlakke of kruiskopschroevendraaier worden gebruikt
- Europees patent

14.01





- Multifunctie
- 1 maakcontact
- 35 mm rail (EN 60715)



14.71



- Monofunctie
- 1 maakcontact
- 35 mm rail (EN 60715)



Contacten

Aantal contacten	1 maakcontact	1 maakcontact
Max. continu-stroom/max. inschakelstroom A	16/30 (120 A - 5 ms)	16/30 (120 A - 5 ms)
Nominale spanning/max. schakelspanning V AC	230/—	230/—
Max. schakelvermogen AC1 VA	3.700	3.700
Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA	750	750
Toegestane contactbelasting: gloeilampen (230 V) W	3.000	3.000
TL - lampen gecompenseerd (230 V) W	1.000	1.000
TL - lampen niet-gecompenseerd (230 V) W	1.000	1.000
Halogeenlampen (230 V) W	3.000	3.000
Min. schakelbelasting mW (V/mA)	1.000 (10/10)	1.000 (10/10)
Contactmateriaal standaard	AgSnO ₂	AgSnO ₂

Voeding

Leverbare V AC (50/60 Hz)	230	230
nominale spanningen (U _N) V DC	—	—
Nominaal vermogen VA (50 Hz)/W	3/1,2	3/1,2
Werkspanningsbereik AC (50 Hz)	(0,8...1,1)U _N	(0,8...1,1)U _N
DC	—	—

Algemene gegevens

Elektrische levensduur AC1 schakelingen	100 · 10 ³	100 · 10 ³
Instelbare tijd min	0,5...20	0,5...20
Max. aantal verlichte drukknoppen (≤1 mA)	30	30
Min. / Max. inschakelduur	60 ms / 100 % ED	60 ms / 100 % ED
Omgevingstemperatuur °C	-10...+60	-10...+60
Beschermingsgraad	IP 20	IP 20

EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

