

Multifunctie of monofunctie tijdrelais

- Multifunctie: 6 tijdfuncties
- Multispanning: (12...240) V AC/DC of (24...240) V AC/DC, automatische spanningsaanpassing door Pulsbreedtemodulatie (PBM)
- Multi-tijdbereik: 6 tijdbereiken van 0,1 s...24 uur
- Aansluiting en ingebruikname met hetzelfde gereedschap; vlakke of kruiskopschroevendraaier
- Solid state uitgang bij 80.71
- Voor 35 mm rail (EN 60715)
- 17,5 mm breed

80.01 / 80.11
Schroefaansluiting



VOOR UL HORSEPOWER EN PILOT DUTY SPECIFICATIES
ZIE "TECHNISCHE VERKLARINGEN" pagina V

Afmetingen zie pagina 6

Contacten

Aantal contacten	
Max. continu stroom/max. inschakelstroom A	
Nominale spanning/max. schakelspanning V AC	
Max. schakelvermogen AC1 VA	
Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC) VA	
Motorbelasting (1-fasemotor, AC3) (230 V AC) kW	
Max. schakelstroom DC1: 30/110/220V A	
Min. schakelbelasting mW/(V/mA)	
Contactmateriaal standaard	

Voeding

Leverbare spanningen (U _N)	V AC (50/60Hz)	
	V DC	
Nominaal vermogen AC/DC V AC (50Hz)/W		
Werkspanningsbereik	V AC	
	V DC	

Algemene gegevens

Tijdbereiken	
Herhalingsnauwkeurigheid %	
Hersteltijd ms	
Minimale impulsduur ms	
Instelnauwkeurigheid (van eindwaarde) %	
Elektrische levensduur AC1 schakelingen	
Omgevingstemperatuur °C	
Beschermingsgraad	


EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)

80.01




- Multispanning (12...240)V AC/DC
- Multifunctie

AI: vertraagd-opkomend
DI: inschakel-wissend
SW: knipperfunctie, impuls-beginnend
BE: vertraagd-afvallend
CE: inschakel- en afvalvertragend
DE: inschakel-wissend (impulsvormer)



aansturing via startcontact
in de voedingsspannings-
leiding naar A1




aansturing via
startcontact in de
stuurleiding naar B1

80.11



- Multispanning (24...240)V AC/DC
- Monofunctie

AI: vertraagd-opkomend



aansturing via startcontact in de
voedingsspanningsleiding naar A1

(0,1...2)s, (1...20)s, (0,1...2)min, (1...20)min, (0,1...2)h, (1...24)h