

Mechanische tijdschakelklokken voor dag- of weekprogramma, eenvoudig instelbaar

- Gangreserve van 100 uur bij stroomuitval
- Voor 35 mm rail (EN 60715)
- Type 12.01 35,8 mm breed,
- Type 12.11 17,6 mm breed
- Type 12.31 voor in- en opbouwmontage
- Frontmaat 72 x 72 mm EN 43700

12.01




- Dagprogramma
- Gemakkelijk instelbaar met draaischijf
- Kortste schakeltijd 30 min



12.11




- Dagprogramma
- Gemakkelijk instelbaar met draaischijf
- Kortste schakeltijd 15 min



12.31



- Dagprogramma 12.31-0000
- Weekprogramma 12.31-0007
- Kortste schakeltijd 15 min
- Kortste schakeltijd 60 min



* De aangegeven contactbelasting geldt voor de maakcontacten

Afmetingen zie pagina 11

Contacten				
Aantal contacten		1 wisselcontact	1 maakcontact	1 wisselcontact
Max. continuïtroom/max. inschakelstroom	A	16/—	16/30	16/—
Nominale spanning/max. schakelspanning	V AC	250/—	250/—	250/—
Max. schakelvermogen AC1	VA	4.000	4.000	4.000
Max. schakelvermogen AC15 (230 V AC)	VA	750	420	420
Toegepaste contactbelasting: gloeilampen (230 V)	W	2.000 *	2.000	2.000 *
TL - lampen gecompenseerd (230 V)	W	750 *	750	750 *
TL - lampen niet-gecompenseerd (230 V)	W	1.000 *	1.000	1.000 *
Halogeenlampen (230 V)	W	2.000 *	2.000	2.000 *
Min. schakelbelasting	mW (V/mA)	1.000 (10/10)	1.000 (10/10)	1.000 (10/10)
Contactmateriaal standaard		AgCdO	AgCdO	AgCdO
Voeding				
Leverbare	V AC (50/60 Hz)	230	230	120 - 230
nominale spanningen (U _N)	V DC	—	—	—
Nominaal vermogen AC/DC	VA (50 Hz)/W	2/—	2/—	2/—
Werkspanningsbereik	AC (50 Hz)	(0,85...1,1)U _N	(0,85...1,1)U _N	(0,85...1,1)U _N
	DC	—	—	—
Algemene gegevens				
Elektrische levensduur AC1	schakelingen	50 · 10 ³	50 · 10 ³	50 · 10 ³
Type programma/gangreserve		dagprogramma / 100h	dagprogramma / 100h	dagprogr. / 100h weekpr. / 100h
Aantal schakelpunten		48	96	96 168
Kortste schakelafstand	min	30	15	15 60
Gangnauwkeurigheid	s/dag	1,5	1,5	1,5
Omgevingstemperatuur	°C	–5...+50	–5...+50	–10...+50
Beschermingsgraad		IP 20	IP 20	IP 20
EG-richtlijn/keurmerken (Details op aanvraag)				