

PTM001

<Gard>

Contrôle d'accès

Scanner thermique avec reconnaissance faciale et mesures de température au poignet*



security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

**Vous souhaitez en savoir plus sur
notre gamme complète?**

Contactez votre représentant ou visitez
notre centre de compétences.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Spécifications du produit

Systèmes d'exploitation	Linux
Rapport de précision : reconnaissance faciale	>99%
Temps de reconnaissance faciale	220ms
Nombre de visages	10 000
Nombre de cartes	100 000
Capacité d'enregistrement	4GB
Nombre d'événements	8 000 (avec images)
Gamme de mesure	30°C – 45°C
Précision de la mesure	0,1°C
Ecart de mesure	<=0,3°C
Distance de mesure	1cm – 3cm
Mode d'authentification	Liste blanche des visages : (1/N) Lecteur de carte de proximité : (1/N) Mesure de la température du visage et du corps Contrôle de masque eID (WIEGAND)
Mode d'ouverture des portes	Reconnaissance faciale, mot de passe, code QR, carte
Mode de communication	10/100Mbps port de réseau adaptatif
Type de carte	Carte Mifare 1
Gestion des utilisateurs	Support aux bibliothèques des utilisateurs, ajout, suppression, mise à jour
Interface	LAN x 1, Wiegand Input x 1, Wiegand Output x 1 RS485I x 1, Alarme Input x 2, Alarme Output x 1 YSB2.0 x 1, Lock x 1, Contact de porte x 1, bouton de sortie x 1
L'alimentation électrique	Input 12V+-25%DC
Ecran	Ecran tactile, largeur : 7 pouce, Résolution : 600x1024
Caméra	Double optique, 2MP, 1080P
Lumière supplémentaire	LED La lumière douce et la lumière infrarouge
Dimensions (LxBxH)	Pour le terminal : 134.0mm x 33.0mm x 305.0mm
Environnement de travail	Pour le terminal : -20°C jusqu'à 65°C Relativement humide < 95% (sans condensation) Pour le module : 15°C jusqu'à 30°C
Niveau de protection	IP54 à la fois terminal et module
Domaine d'application	A l'intérieur, pas de vent