

PTM001

<Gard>

Toegangscontrole

Thermische scanner met gezichtsherkenning en polstemperatuurmeting*

Proximity-reader voor uw bestaande MIFARE-kaarten

Stabiele inox vloerstandaard

Gezichtsherkenning met groothoekcamera

eID-reader

Polstemperatuurmeting op 0,1 °C nauwkeurig

Contactloze ontsmetting

*kan ook gekoppeld worden aan een verkeerslicht voor wachtrijbeheer

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Productspecificaties

Besturingssysteem	Linux
Nauwkeurighedsratio: gezichtsherkenning	> 99%
Gezichtsherkenning tijd	200 ms
Aantal gezichten	10 000
Aantal kaarten	100 000
Opnamecapaciteit	4GB
Aantal events	8 000 (met foto's)
Meetbereik	30°C – 45°C
Meetnauwkeurigheid	0,1°C
Meetafwijking	<= 0,3°C
Meetafstand	1cm – 3cm
Authenticatiemodus	Gezicht whitelist: (1/N) Proximity card reader: (1/N) Gezicht + lichaamstemperatuurmeting Mondmaskercontrole eID (WIEGAND)
Deuropeningmethode	Gezichtsherkenning, paswoord, QR-code, kaart
Communicatiemodus	10/100Mbps adaptieve netwerkpoort
Kaarttype	Mifare 1 kaart
Gebruikersbeheer	Ondersteuning gebruikersbibliotheek toevoeging, verwijdering, update
Recordbeheer	Ondersteuning lokale opname en real-time upload
Interface	LAN x 1, Wiegand Input x 1, Wiegand Output x 1 , RS485I x 1, Alarm Input x 2, Alarm Output x 1, USB2.0 x 1, Lock x 1, Door Contact x 1, Exit Button x 1
Stroomvoorziening	Input 12V+ 25% DC
Scherm	Touchscreen, Grootte: 7 inch, Resolutie: 600x1024
Camera	Dubbele lens, 2MP, 1080P
Supplement licht	LED Soft Licht en infraroodlicht
Afmetingen (LxBxH)	Voor terminal: 134.0mm x 33.0mm x305.0mm
Werkomgeving	Voor terminal: -20°C tot 65°C relatief vochtig < 95% (niet condenserend) Voor module: 15°C-30°C
Beschermingsniveau	IP 54 zowel terminal als module
Toepassingsgebieden	Indoor, Geen wind