

Fiche produit

BO600/900EVO - Bandeau architectural magnétique avec LED

Description du produit

Les bandeaux ventouses sont de plus en plus populaires sur les sites qui nécessitent une combinaison de forte force de maintien et d'une finition esthétique. Idéales pour les zones à fort trafic telles que les écoles ou les bâtiments publics, les bandeaux peuvent être installés sur des portes neuves ou existantes.

BO600EVO & BO900EVO sont des bandeaux de 2500 mm intégrant 2 ou 3 ventouses avec signal de 300 kg à faible consommation et sont adaptés à un usage externe. Le bandeau peut être découpé sur mesure (min 1,2 m) et des couleurs RAL sont disponibles (réf : RAL).

Les poignées sont surveillées et indiquent l'état de la porte (ouverte ou fermée) avec des LED.

Caractéristiques

- Montage sur portes neuves ou rénovation sur portes existantes
- Finition esthétique du verrouillage
- Faible consommation
- Peut être découpé sur mesure et pulvérisé dans une couleur RAL
- Convient aux portes en bois, en métal ou en verre
- Indication lumineuse avec LED



 Certification

 DEEE

RoHS Certification

 IP42

 IK10

 NFS 61-937

 -20°C à 60°C

Spécifications du produit

Matériau :	Aluminium anodisé satiné
Montage :	Surface, vertical or horizontal
Verrouillage :	À rupture
Force de rétention :	BO600EVO: 2 x 300 kg BO900EVO: 3 x 300 kg
Relais :	1 par ventouse
Contacts :	NO/NF
Poids :	BO600EVO: 12 kg BO900EVO: 4,5 kg

Spécifications électriques

Alimentation :	12/24/48V DC
Consommation :	325 mA @ 12V DC (par ventouse) 165 mA @ 24V DC (par ventouse) 90 mA @ 48V DC (par ventouse)

Accessoires



REO

Entretoise en aluminium de
2 500 mm pour bandeaux
architecturaux



ALMA

Chemin de câbles en aluminium
2500 mm pour bandeaux
architecturaux

Références de gamme

F0519000145	BO600EVO	Bandeau ventouses architectural avec signalisation lumineuse, 2 x 300 kg, 2 500mm
F0519000147	BO900EVO	Bandeau ventouses architectural avec signalisation lumineuse, 3 x 300 kg, 2 500mm

