

Datasheet

BO600/900EVO - Architecturaal profiel met LED-verlichting

Productbeschrijving

Architecturale profielen worden steeds populairder op sites die een sterke houdkracht en esthetische afwerking vereisen. Zo zijn ze ideaal voor plaatsen met veel voetverkeer, zoals scholen of openbare gebouwen. De profielen kunnen vastgemaakt worden op zowel nieuwe als bestaande deuren.

BO600EVO & BO900EVO zijn profielen van 2500 mm met 2 of 3 ingebouwde magneten van 300 kg, en geschikt voor buitengebruik. De lengte kan naar wens aangepast worden (min. 1.2 m) en ook de kleur is wijzigbaar naar RAL-kleuren.

De LED-verlichting bovenaan de profielen geven de status van de deur aan (open of gesloten).

Specificaties

- Geschikt voor nieuwe en bestaande deuren in hout, metaal of glas
- Esthetische afwerking
- Laag in verbruik
- Aanpasbaar in lengte en kleur (RAL) naar wens
- Visuele statusindicatie met LED



 Certificaat

 DEEE

RoHS Certificaat

 IP42

 IK10

 NFS 61-937

 -20°C tot 60°C

Productkenmerken

Materiaal:	Gesatineerd geanodiseerd aluminium
Montage:	Opbouw, verticaal of horizontaal
Vergrendeling:	Ruststroom
Houdkracht:	BO600EVO: 2 x 300kg BO900EVO: 3 x 300kg
Relais:	1 per magneet
Contacten:	NO/NG
Gewicht:	BO600EVO: 12kg BO900EVO: 4.5kg

Electrische specificaties


Voeding:	12/24/48 V DC
Verbruik:	325mA @ 12V DC (per magneet) 165mA @ 24V DC (per magneet) 90mA @ 48V DC (per magneet)

Accessoires



REO

Verhoogprofiel van 2500 mm voor architecturale profielen



ALMA

Kabelgoot van 2500 mm voor architecturale profielen

Assortiment

F0519000145	BO600EVO	Architecturaal deurprofiel met LED-verlichting, 2x300kg ingebouwde magneten
F0519000147	BO900EVO	Architecturaal deurprofiel met LED-verlichting, 3x300kg ingebouwde magneten

