

PB42



BRAS - CURVO POUR PORTE NON - DEBORDANTE

Application:

Cet accessoire est destiné à être monté sur des portes de garage basculantes non débordantes et équipées d'un opérateur de porte traditionnel à mouvement linéaire horizontal.

Important:

- Le PB42 réduit la course d'ouverture de la porte, celle-ci ne s'ouvrant plus qu'à 85%.
- Une utilisation trop intensive de la porte risque d'endommager le PB42.
- Le PB42 ne peut être utilisé qu'en présence d'une porte parfaitement équilibrée, qui ne coince pas.
- L'ensemble des pièces mobiles du PB42 doivent être régulièrement lubrifiées.
- Le PB42 ne peut être utilisé qu'en association avec un opérateur de porte équipé d'un interrupteur de fin de course automatique.

Fixation de l'opérateur de porte:

Veiller à ce qu'il y ait au moins 5cm entre la rail de l'opérateur et la hauteur maximale d'ouverture de la porte.

Fixation du PB42:



Monter l'équerre livrée avec le PB42 au milieu du côté supérieur de la porte avec la rainure du côté intérieur de la porte. Insérer le profil en U dans la rainure de l'équerre et visser l'extrémité du PB42 sur la porte de sorte que le PB42 soit fixé verticalement au centre de la porte.

Fixation de la barre d'attache:

Ouvrir au maximum la porte, déverrouillez le chariot de l'opérateur et le faites-le avancer manuellement jusqu'à environ 6cm de la porte.



Extraire la barre d'attache du PB42 et la relier au chariot à l'aide de la tige plate livrée avec l'opérateur de porte. Si celle-ci est trop longue, il faudra éventuellement la scier.

Réglage:

Régler l'interrupteur de fin de course de l'opérateur de façon à ce que la porte s'ouvre et se referme aisément. La porte s'ouvrira à présent à environ 85%.

Attention:

Vous pouvez encore corriger l'ouverture de votre porte en adaptant la longueur de la tige plate. Plus cette tige est longue, moins la porte s'ouvrira. Plus elle est courte, plus la porte s'ouvrira.

N.B. : Les plaquettes et la vis livrées avec le PB42 peuvent servir à monter l'accessoire sur un montant de porte vertical.

