

PB42



CURVO - ARM VOOR EEN BINNENBLIJVENDE POORT

Gebruik:

Het hulpstuk dient ter bediening van binnen de gevel blijvende kanteldeuren met aandrijving van een normale, lineair horizontaal werkende opener.

Belangrijk:

- Gebruik van de PB42 heeft tot gevolg dat de poort voor 85% open gaat.
- Intensief gebruik van de poort kan de PB42 beschadigen.
- Gebruik de PB42 enkel bij een goed uitgebalanceerde, soepel lopende poort.
- Alle bewegende delen moeten regelmatig worden gesmeerd.
- Gebruik de PB42 enkel met een deuropener met automatische krachtbegrenzing.

Bevestiging van de motorisatie:

Monteer de opener zodanig dat de geleiderail ongeveer 5cm boven het hoogste punt van de opengaande deur ligt.

Bevestiging van de PB42:



Monteer de bijgeleverde hoek in het midden van de bovenkant van de poort.
Duw het U-profiel in de sleuf van de zojuist gemonteerde hoek en schroef de staart van de PB42 op de poort zodanig dat de PB42 verticaal op de poort komt te staan.

Bevestiging van het verbindingstuk:

Open de deur tot in zijn uiterste stand, ontkoppel de slede van de opener en beweeg dit naar de deur toe tot ongeveer 6cm van de deur.



Trek nu het verbindingstuk van de PB42 uit de bocht en verbindt deze met de slede d.m.v. de met de automatische garagedeur opener meegeleverde platte ijzeren stang. Indien nodig dient U deze op maat te zagen.

Afstelling:

Pas de begrenzingsschakelaars van de poortopener zo aan dat de deur soepel open en dicht blijft gaan. De deur zal nu ongeveer voor 85% open gaan.

Let op:

U kunt de opening van Uw deur nog beïnvloeden door de lengte van de platte ijzeren stang aan te passen. Een langere stang heeft een minder ver opengaande deur tot gevolg en met een kortere stang gaat de deur verder open.

N.B. : Bijgeleverde strippen en schroef dienen eventueel gebruikt te worden om het accessoire aan een verticale deurstijl te monteren.

