

SUPER

LA PUISSANCE

Super est une ligne d'opérateurs pour portails coulissants qui bénéficie des techniques actuellement les plus avancées pour résoudre chaque problème d'automatisation.

Super est produit dans différentes versions pour portails coulissants d'un poids jusqu'à 5 tonnes.

Le Super est composé d'un moteur électrique protégé par sonde thermique, d'un réducteur avec ses composants mécaniques immergés dans un bain d'huile et d'un système de fin de course micrométrique d'une extrême précision.

Cet ensemble électromécanique est logé sous une coiffe en fonte d'aluminium robuste verrouillée par serrure à clé.

Tout ceci signifie une longévité maximale et une totale fiabilité.

SECURITE

Super est puissant et sûr. Il est doté d'une série d'accessoires apportant au système un maximum de sécurité dans son utilisation, tels que les cellules photo-électriques qui signalent le présence d'un obstacle sur la trajectoire du portail et arrêtent son mouvement, barres palpeuses de sécurité et lampe clignotante. En outre, Super est équipé d'un dispositif anti-écrasement basé sur le réglage d'un embrayage. Son irréversibilité élimine le problème de la serrure.

FONCTIONNEMENT

Les opérateurs Super peuvent être commandés de plusieurs façons, telles que par :

- télécommande
- bouton-poussoir
- installation intercom
- clavier à code

En cas de coupure de courant, l'installation peut être déverrouillée par une simple manipulation.

Accessoires RIB pour opérateur 'Super'

- A. Opérateur Super
- B. Plaque à sceller
- C. Roue pour portail
- D. Olive en nylon pour support portail
- E. Crémaillère
- F. Sélecteur à clé
- G. Photocellules externe
- H. Photocellules interne
- I. Poteau pour cellule
- L. Cordon pneumatique
- M. Cordon mécanique
- N. Lampe clignotante
- O. Antenne radio

RIB se réserve le droit de modifier à n'importe quel moment sans aucun préavis les caractéristiques et couleurs des produits du catalogue.

SUPER K10 (1 phase)	SUPER K10 (3 phase)	SUPER SN (3 phase) HP 0,75	SUPER SN (1 phase) HP 1	SUPER SN (3 phase) HP 1	SUPER SN (3 phase) HP 2	SUPER SN (3 phase) HP 4
1 000	1 000	1 200	1 300	1 600	3 000	
0,173	0,173	0,165	0,165	0,165	0,165	0,160
1 060	1 060	1 650	2 200	2 200	4 400	9 000
13	13	13	13	13	13	
18	18	18	18	18	18	
			84	84	84	90
			14	14	14	15
4	4	4	6	6	6	6
70	70	90	90	90	90	
20	50					
OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
290	470	550	736	736	1472	2944
1,4	-	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12
-	1,25	1,3	-	2	2,5	6
16	-	-	25	-	-	-
BECHEM -RHUS 550	IP MELLANA 100					
-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70
25	25	42	42	42	47	130
IP557	IP557	IP557	IP557	IP557	IP557	IP557

Caractéristiques techniques

Poids max. portail	Kg
Vitesse de traction	m/sec
Force max. de poussée	N
Long. max. portail pour standard	m
Fin de course special (sur demande)	m
Roue d'entraînement diam. P	mm
Dents	
Module crémaillère	
Service	%
Temps max. de fonctionnement	min
Manoeuvre de secours	
Puissance moteur	W
Absorption moteur 1 phase 220V-50Hz	A
3 phase 220V-50Hz	A
3 phase 380V-50Hz	A
Condensateur	μ
Huile	
Température de fonctionnement	°C
Poids	Kg
Indice de protection	