

SUPER

KRACHTIG

Super is een reeks schuifhekopeners gemaakt volgens de nieuwste technieken om ieder automatisatieprobleem op te lossen. Super bestaat in verschillende versies voor de aandrijving van schuifhekken tot 5 000 kg.

De electromotor is voorzien van een thermische beveiliging, de draaiende delen lopen permanent door een oliebad en de beweging is begrensd door een set nauwkeurige instelbare ingebouwde eindeloopschakelaars.

Het electromechanisch geheel is onder een stevige aluminium kap met sleutelvergrendeling ondergebracht.

Dit betekent een langdurige betrouwbaarheid.

VEILIGHEID

De Super-serie kan worden uitgebreid met een extra veiligheidspakket in de vorm van fotocellen die het hek onmiddellijk stoppen wanneer de straal wordt onderbroken.

Daarnaast is de serie uitgerust met flitslichten, veiligheidslijsten en een afstelbare, standaard ingebouwde, slipkoppeling.

Een zelfsluitvoorziening zorgt ervoor dat onbevoegden het hek niet kunnen openen.

BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

De Super hekopeners kennen meerdere bedieningsmogelijkheden zoals :

- Afstandsbediening
- Drukknop
- Intercominstallatie
- Codeklavier

Bij stroomuitval kan de installatie steeds met de hand worden bediend.

RIB-toebehoren voor Super-hekopeners

- A. Super opener
- B. Montageplaat
- C. Loopwiel
- D. Geleidewiel
- E. Tandheugel
- F. Sleutelschakelaar
- G. Fotocellen buiten
- H. Fotocellen binnen
- I. Paal voor fotocel
- L. Veiligheidslijst
- M. Veiligheidslijst (op paal)
- N. Flitslicht
- O. Antenne

Rib behoudt zich het recht toe om op ieder moment de kleur of karakteristieken te wijzigen zonder vooraf te verwittigen.

SUPER K10 (1 phase)	SUPER K10 (3 phase)	SUPER SN (3 phase) HP 0,75	SUPER SN (1 phase) HP 1	SUPER SN (3 phase) HP 1	SUPER SN (3 phase) HP 2	SUPER SN (3 phase) HP 4
1 000	1 000	1 200	1 300	1 600	3 000	
0,173	0,173	0,165	0,165	0,165	0,165	0,160
1 060	1 060	1 650	2 200	2 200	4 400	9 000
13	13	13	13	13	13	
18	18	18	18	18	18	
			84	84	84	90
			14	14	14	15
4	4	4	6	6	6	6
70	70	90	90	90	90	
20	50					
JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
290	470	550	736	736	1472	2944
1,4	-	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12
-	1,25	1,3	-	2	2,5	6
16	-	-	25	-	-	-
BECHEM -RHUS 550	IP MELLANA 100					
-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70	-20+70
25	25	42	42	42	47	130
IP557	IP557	IP557	IP557	IP557	IP557	IP557

Technische gegevens

Max. gewicht van het hek		Kg
Snelheid	m/sec	
Max. schuifkracht		N
Max. lengte van het hek voor standard		m
Eindeloopschakelaar Special (op aanvraag)		m
Aandrijvingswiel diam. P		mm
Tanden		
Module van de tandlat		
Max. belasting		%
Max. inschakelduur		min
Handbediening		
Motorvermogen		W
Stroomopname	1 phase 220V-50Hz	A
	3 phase 220V-50Hz	A
	3 phase 380V-50Hz	A
Capaciteit		μ
Oliesoort		
Omgevingstemperatuur		°C
Gewicht		Kg
Veiligheidsnorm		