


31040 Falzè di Trevignano (TV) ITALY
Via Monte Bianco, 12
Tel. +39.0423.670365 (8 linee r.a.) - Fax +39.0423.819253
[web: www.rollingcenter.com](http://www.rollingcenter.com)
[mail: uff.tecnico@rollingcenter.com](mailto:uff.tecnico@rollingcenter.com)

Data – Date	28-04-2005
Codice ROLLING CENTER SpA	RT1630OI
Codice Aggiuntivo – Item number	1630PSO
Descrizione - Description	RUOTA CON SUPPORTO SALDATO C/INGRASSATORE Ø160X30 GOLA O A 2 CUSCINETTI WHEEL D. 160X30 SUPPORT 2 BEARINGS O GROOVE
Finitura - Finish	Tropicalizzata – spessore 13.2 µm Galvanized – thickness 13.2 µm
Uni EN 1670:2007	4 - very high corrosion resistance
Dimensioni - Dimensions	Ø160x30 mm; Gola/Groove ø20 mm
Materiale - Material	Ruota/Wheel: Acciaio/Steel C45 Supporto e perni/support and Pin: Acciaio/Steel S235JRG2C (A37) Cuscinetti/Bearing: 6204 (20x47x14); Acciaio/Steel 100CR6
Accessori - Accessories	-
Portata - Capacity	420 Kg
Durata - Lifetime	1 milioni di giri in condizioni ambientali normali. 1 millions revolutions at normal environment conditions
Altro - Other	Ingrassare ogni 6 mesi con grasso di consistenza 2 al litio o litio-alluminio resistente all'acqua; Grease every 6 months with waterproof lithium or lithium-aluminium grease of consistence 2.
Relazione tecnica – Technical report	SI
Locazione - location	Y:\TECNICO\Schede-Tecniche\S-T-RT1630OI.doc



La presente scheda ed i dati in essa contenuti sono proprietà esclusiva della ROLLING CENER SpA a termini di legge e non possono essere divulgati senza autorizzazione della ROLLING CENTER SpA. Le specifiche dichiarate sono univoche per il codice ROLLING CENTER SpA indicato e non sono trasferibili ad altro codice ROLLING CENTER SpA salvo espressamente indicato.

Technical data is exclusive property of Rolling enter SpA and cannot be communicated without Rolling Center SpA authorization. Specifications concern only the Rolling Center SpA item and cannot be transferred to another item except if indicated by Rolling Center SpA itself.